SALAMADRE RÉSISTANCES BLINDÉES - PLAFOND MOBILE - ELECTRIQUE

RÉFÉRENCE : 24094R

www.sofraca.fr

UNIVERS **SALAMANDRES & TOASTERS**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SALAMADRE RÉSISTANCES BLINDÉES
Chauffage par résistances blindées Incoloy : Température stabilisée à 400°C - Construction tout inox - 2 zones de chauffe indépendantes, demie ou pleine puissance - Plat inférieur amovible avec grill - Support mural en option

Alimentation : 400 /3/N/T
Surface utile : 740 x 375 mm
Dimensions (L x P x H) : 800 x 640 x 590 mm
Puissance : 4500 W
Poids : 60 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	800 x 640 x 590
POIDS (KG)	60
ALIMENTATION	400 V
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	4.5

SOFRACA®, 23 quai de l'industrie 91200 Athis-mons france
SERVICE COMMERCIAL : + 33 (0)1 75 30 20 50 - commercial@sofraca.fr