SALAMADRE VITROCÉRAMIQUE SYSTÈME DE DÉTECTION DE PLAT

RÉFÉRENCE : 24160

www.sofraca.fr

UNIVERS **SALAMANDRES & TOASTERS**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SALAMADRE VITROCÉRAMIQUE SYSTÈME DE DÉTECTION DE PLAT
- 1 plaque vitrocéramique avec 2 foyers de résistances
- Système de détection de plat
- Commutateur 4 positions
- 2 zones de chauffe indépendantes
- Doseur d'énergie
- Grille et plat inférieur

- Surface utile : 495 x 375 mm
- Alimentation : 230 V
- Dimensions (L x P x H) : 600 x 640 x 590 mm
- Puissance : 3000 W
- Poids : 56 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	600 x 640 x 590
POIDS (KG)	56
ALIMENTATION	230 V
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	3

SOFRACA®, 23 quai de l'industrie 91200 Athis-mons france
SERVICE COMMERCIAL : + 33 (0)1 75 30 20 50 - commercial@sofraca.fr