SERIE 600

Référence CR0856089 **Modele** 60FRG400

FRITEUSE A GAZ 1 BAC L. 8

Caractéristiques générals

Une ligne d'appareils de cuisson aux dimensions réduites, conçue pour ceux qui, dans un petit espace, ne veulent pas renoncer aux grandes performances. Tous les modèles sont approuvés CE.



FRITEUSES

Réalisée en acier inox AISI 304 18/10, finie de façon raffinée avec un satinage Scotch Brite, elle se présente avec des angles arrondis et des récipients d'une grande capacité ; elle a 600/650 mm de profondeur et 400/600/700//800/1000 mm de largeur modulaire. La série est complétée par des supports de base visibles, en armoire ou à bases réfrigérées. Les appareils sont facilement modulables l'un avec l'autre, afin de constituer une unité, compacte, sans espaces, grace à un profil couvre-joints qui garantit la protection contre les fuites et donc la plus grande hygiène. Hautes cheminées, boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour en faciliter la visibilité: voilà ce qui confère à la gamme une utilisation facile dès la première approche.

Caractéristiques techniques/fonctionnelles

Les friteuses disposent de puissances spécifiques élevées, pour garantir une haute qualité du produit frit, puisqu'elles réduisent la quantité d'huile absorbée. Les puissances spécifiques fournies de 1 kW/l, sont vraiment des machines professionnelles de grandes dimensions.
La sensibilité du thermostat avec le bulbe placé au centre de la cuve, garantit le meilleur contrôle de la température, avec des temps de réponse rapides face aux baisses de température. Equipés d'allumage piézoélectrique, flamme pilote et valve avec thermocouple, afin de garantir la plus grande sécurité.
Température réglable de 60 à 190°C.


Données techniques

DIMENSIONS	
Largeur (mm)	400
Profondeur (mm)	650
Hauteur (mm)	295
Raccordement gaz (Ø)	1/2"
Raccordement électrique (V/~/HZ)	
Raccordement eau froide (Ø)	
Raccordement eau chaude (Ø)	

Raccordement eau adoucie (Ø)	
Vidange de l'eau (Ø)	
Puissance totale GAZ (kW)	7
Puissance éléctrique totale (kW)	
Dimensions plaque (mm)	
Capacité cuve (Lt)	8
DIMENSIONS DES CUVES	240 x 420
Dimensions interieures des fours (mm)	

SERIE 600

Schéma d'installation



ACCESSOIRES

Référence	Données techniques
10405096900	PANIER POUR FRITEUSES 200X280X115
10405097900	PANIER POUR FRITEUSES 100X280X115
10405014900	BAGUETTE DE JONCTION

NOSEM
1 rue du Gabian - Le Thalès - 98000 Monaco
Tel. 00377 97 98 40 90 - Fax 00377 97 98 40 99
E-mail: commercial@nosem.mc
Website: www.nosem.mc