ADOUCISSEURS D'EAU
7, 12 & 18 LITRES

■ PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE ■ RÉGÉNÉRATION RETARDÉE



	MODÈLE	DIMENSIONS L X P X H (MM)
1	ADC7LCS	240 x 420 x 546
2	ADC12LCS	240 x 420 x 775
3	ADC18LCS	240 x 420 x 1056

CARACTÉRISTIQUES

PRESSION MINIMALE : 2,5 kg/cm2 — **PRESSION MAXIMALE** : 6 kg/cm2
TEMPÉRATURE MINIMALE : 4 ºC. — **TEMPÉRATURE MAXIMALE** : 35 ºC

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 220 V - 12 Vac / 50 Hz.

ADOUCISSEURS D'EAU

• Équipement composé d'une bouteille de PRFV avec des distributeurs supérieurs et inférieurs en ABS et Cabinet en polyéthylène • Valve Denver 180, programmateur électronique, régénération retardée • Connexion 3/4» • Bouée de sécurité dans le Cabinet inclus • By-pass d'isolation inclus dans l'équipement • Mélangeur de dureté résiduelle intégré à la tête • Connexion par clips de verrouillage, fiable et rapide.

MODÈLE	DESCRIPTION	VOL. RÉSINE (L)	CONNECTION	CAPACITÉ ºHF X M³	CONSOMMATION DE SEL (KG)	DÉBIT TRAVAIL M³/H	DÉBIT POINTE M³/H	
ADC7LCS	Denver Plus Blue 7	7	3/4"	16/22/27	0,4/0,6/0,8	0,3	0,5	
ADC12LCS	Denver Plus Blue 12	12		40/49/60	0,7/1/1,4	0,5	0,7	
ADC18LCS	Denver Plus Blue 18	18		57/97/117	1,1/2,2/4,5	0,8	1,2	

ACCESSOIRES

MODÈLE	DESCRIPTION	NOTES	
KITPREFIL	kit préfiltre	porte cartouche 3/4', insert laiton, cartouche bobinée 20µ, clé, support	
FLEXINOX	flexible inox	Pour raccordement	