IT

Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; isolamento scocca e porta con schiumatura ad alta densità (40 kg/m3) senza HFC; piedini regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie plastificate GN 2/1; cremagliere porta griglie in ABS smontabili senza l'ausilio di utensili; porte auto-chiudenti da 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); alimentazione a 230V/50Hz monofase standard.

EN

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m3) for the body and thickness for the door; adjustable feet h120/150; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; hot gas defrosting and condensation water evaporation; GN 2/1 grids; removable racks for ABS grids, no tools needed; self-closing doors from 100°; patented and tropicalized monobloc refrigerating unit (climatic class 5); standard power supply 230V/50Hz monophase.

FR

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) sans HFC pour la caisse et pour la porte; pieds réglables h120/150mm; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud; grilles GN 2/1; crémaillères amovibles sans outils pour grilles en ABS; porte à fermeture automatique de 100°; unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5); alimentation standard 230V/50Hz une seule phase.

DE

Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite); 60mm starke Rahmen-Isolierung starke Tür-Isolierung aus hochverdichtetem Polyrethanschaum (40kg/m3) ohne HFC; Stellfüße aus H 120/150; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung durch heißen Gas; Gitter GN 2/1; ABS-Stangen für Gitter, abnehmbar ohne den Einsatz von Werkzeugen; selbstschließende Tür ab 100°; patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klimatische Klasse 5); Standard Spannung 230V/50Hz einphasig.


ES


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento para el casco y para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) sin HFC; piés ajustable h120/150mm; cámara con equinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1; cremallera para rejillas de ABS extraíbles, sin el uso de herramientas; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar.


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE










Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE



			1400 TN	1400 BT
	Ricambio Minimo Aria Minimun Replacement Air	mc/h	210	360
	Calore Emesso Heat Output	watt	280	720

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

ESSENTIAL 1400

02/2019 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		**AGES14N**	**AN14EY2520**
			D  -20°C -10°C	
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**1400 BT**	
	Range		**-20°C -10°C**	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		**V**	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	1260	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**3 0 4**	**4 3 0**
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	1440	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	800/1460	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1995	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**3 0 4**	**3 0 4**
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	1320	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	662,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen		2 Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment Equipement standard - Standardausstattung **530 x 650**		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter 3 + 3	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen			
	Type		Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.		3	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas	
	Compressor			
	Model		NT2180U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1	
	T° Evaporation	°C	-30	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	740	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	140	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	750W 3,9A / 1250W 5,7A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA	61	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	290	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		#VALORE!	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum		x	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	1060	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE