IT

Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 75mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; regolatore dell'umidità di serie nella versione TN; cremagliere in acciaio inox, con 20 coppie guide per teglie 60x40 o 60x80; flusso d'aria canalizzato; porte auto-chiudenti a 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard.

EN

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; 75 mm high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m3) for the body and 65mm thickness for the door; stainless steel adjustable feet h120/150; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; hot gas defrosting and condensation water evaporation; standard humidity regulator in the TN version; stainless steel racks with 20 pair of slides for 60x40 or 60x80 pans; ducted air flow; self-closing doors from 100°; patented and tropicalized monobloc refrigerating unit (climatic class 5); lock as standard; standard power supply 230V/50Hz monophase.

FR

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) sans HFC de 75mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte; pieds réglables en acier inox h120/150mm; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud; régulateur d'humidité standard dans la version TN; crémaillère inox avec 20 jeu de glissières pour bac de 60x40ou 60x80; flux d'air arrière canalisé; porte à fermeture automatique à partir de 100°; unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5); serrure de série; alimentation standard 230V/50Hz une seule phase.

DE

Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite); 75 mm starke Rahmen-Isolierung und 65 mm starke Tür-Isolierung aus hochverdichtetem Polyrethanschaum (40kg/m3) ohne HFC; Stellfüße aus Edelstahl H 120/150; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung durch heißen Gas; Feuchtigkeitsregler als Standardausstattung in der TN-Version; Edelstahlstangen mit 20 Paar Führungen für 60x40 oder 60x80 Bleche; Leitungsluftstrom; selbstschließende Tür ab 100°; patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klimatische Klasse 5); serienmäßiges Schloss; Standard Spannung 230V/50Hz einphasig.

ES

Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 75 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con equinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación a gas caliente; control de la humedad de serie en la vérsion TN; cremailleras de acero inoxidable con 20 pares de guìdas para bandejas de 60x40 o 60x80; flujo de aria canalizado; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar.




Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE









60 x 40


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A


Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE









60 x 80


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE



			60x40 PA TN	60x40 PA BT	60x80 PA TN	60x80 PA BT
	Ricambio Minimo Aria Minimun Replacement Air	mc/h	190	270	200	310
	Calore Emesso Heat Output	watt	250	510	270	680
	Versione Remota Remote Version					
	Linea di Aspirazione Suction Line	mm	8	10	8	10
	Linea Liquido Liquid Line	mm	6	6	6	6
	Potenza Sbrinamento Elettrico Electric Defrost Power	watt	450	900	450	900

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS PA

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		**AN64X2500**	**AN64S2500**
	N E O S P A 60 x 40		D 	
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**PA 60x40 TN**	
	Range		**-2°C +8°C**	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	630	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**304**	**P P S**
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	790	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	820/1543,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**304**	**304**
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	640	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen		1-DX, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		20 coppie guide - 20 pairs of slides 20 glissieres - 20 paar führungen	
	Capacità teglie - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität		n°27 600x400	
	Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz		50	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung		□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen			
	Type		Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.		3	
	Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco			
	Model		EMC3119U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/4	
	T° Evaporation	°C	-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	425	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	80	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	190W 0,9A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA	49	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	140	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung		□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		D	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum		705	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	486	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS PA

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		**AN64X2520**	**AN64S2520**
	N E O S P A 60 x 40		D	
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**PA 60x40 TN**	
	Range		**-2°C +8°C**	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	630	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**304**	**P P S**
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	790	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	820/1543,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**304**	**304**
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	640	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen		2x1/2 ,Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		20 coppie guide - 20 pairs of slides 20 glissieres - 20 paar führungen	
	Capacità teglie - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität		n°27 600x400	
	Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz		50	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung		□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen			
	Type		Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.		3	
	Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco			
	Model		EMC3119U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/4	
	T° Evaporation	°C	-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	425	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	80	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	190W 0,9A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA	49	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	140	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung		□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		D	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum		705	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	486	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS PA

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		**AN64X2510**	**AN64S2510**
	N E O S P A 60 x 40		D	
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**PA 60x40 BT**	
	Range		-20°C -10°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	630	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**304**	**P P S**
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	790	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	820/1543,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**304**	**304**
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	640	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		20 coppie guide - 20 pairs of slides 20 glissieres - 20 paar führungen	
	Capacità teglie - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität		n°27 600x400	
	Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz		50	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung		□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen			
	Type		Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.		4	
	Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco			
	Model		NEU2168U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	3/4	
	T° Evaporation	°C	-30	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	600	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	130	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	580W 2,9A / 840W 4A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA	58	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	140	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung		□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		D	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum		2690	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	486	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS PA

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		**AN64X2530**	**AN64S2530**
	N E O S P A 60 x 40		D	
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**PA 60x40 BT**	
	Range		-20°C -10°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	630	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**304**	**P P S**
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	790	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	820/1543,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**304**	**304**
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	640	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	682,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		20 coppie guide - 20 pairs of slides 20 glissieres - 20 paar führungen	
	Capacità teglie - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität		n°27 600x400	
	Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz		50	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung		□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen			
	Type		Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.		4	
	Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco			
	Model		NEU2168U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	3/4	
	T° Evaporation	°C	-30	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	600	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	130	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	580W 2,9A / 840W 4A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA	58	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	140	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung		□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		D	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum		2690	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	486	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS PA

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		**AN68X2500**	**AN68S2500**
	N E O S P A 60 x 80		C	
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**PA 60x80 TN**	
	Range		**-2°C +8°C**	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	750	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**304**	**P P S**
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	790	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	1000/1723,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**304**	**304**
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	640	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	862,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1390	
	Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		20 coppie guide - 20 pairs of slides 20 glissieres - 20 paar führungen	
	Capacità teglie - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität		n°27 600x800	
	Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz		50	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung		□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen			
	Type		Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.		3	
	Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco			
	Model		EMT6165U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/3	
	T° Evaporation	°C	-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	520	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	90	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	330W 2,1A / 350W 2,3A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA	53	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	152	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung		□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		C	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum		796	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	648	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		**AN68X2520**	**AN68S2520**
			C	
	N E O S P A 60 x 80			
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**PA 60x80 TN**	
	Range		**-2°C +8°C**	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	750	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**304**	**P P S**
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	790	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	1000/1723,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**304**	**304**
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	640	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	862,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1390	
	Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		20 coppie guide - 20 pairs of slides 20 glissieres - 20 paar führungen	
	Capacità teglie - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität		n°27 600x800	
	Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz		50	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung		□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen			
	Type		Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.		3	
	Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco			
	Model		EMT6165U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/3	
	T° Evaporation	°C	-10	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	520	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	90	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	330W 2,1A / 350W 2,3A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA	53	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	152	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung		□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		C	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum		796	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	648	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS PA

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		**AP768N**	**AN68S2510**
	N E O S P A 60 x 80		D	
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**PA 60x80 BT**	
	Range		-20°C -10°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	750	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**304**	**P P S**
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	790	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	1000/1723,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**304**	**304**
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	640	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	862,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1390	
	Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		20 coppie guide - 20 pairs of slides 20 glissieres - 20 paar führungen	
	Capacità teglie - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität		n°27 600x800	
	Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz		50	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung		□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen			
	Type		Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.		4	
	Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco			
	Model		NT2170U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1	
	T° Evaporation	°C	-30	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	650	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	130	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	700W 3,5A / 940W 4,7A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA	58	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	152	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung		□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		D	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum		2890	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	648	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

NEOS PA

06/2018 - 00

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		**AN68X2530**	**AN68S2530**
	N E O S P A 60 x 80		D	
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**PA 60x80 BT**	
	Range		-20°C -10°C	
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	750	
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**304**	**P P S**
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	790	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	1000/1723,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025	
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**304**	**304**
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	640	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	862,5	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1390	
	Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		20 coppie guide - 20 pairs of slides 20 glissieres - 20 paar führungen	
	Capacità teglie - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität		n°27 600x800	
	Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz		50	
	Luce interna - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung		□	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen			
	Type		Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.		4	
	Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas	
	Compressor embraco			
	Model		NT2170U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1	
	T° Evaporation	°C	-30	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	650	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	130	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	700W 3,5A / 940W 4,7A	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
	Noise Level	dbA	58	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	152	
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung		□	
	Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		D	
	Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum		2890	
	Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	648	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** 40°C-40%	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE