**IT**

Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 75mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; regolatore dell'umidità di serie nella versione TN; cremagliere in acciaio inox, con 20 coppie guide per teglie 60x40 o 60x80; flusso d'aria canalizzato; porte auto-chiudenti a 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard.

**EN**

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; 75 mm high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m3) for the body and 65mm thickness for the door; stainless steel adjustable feet h120/150; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; hot gas defrosting and condensation water evaporation; standard humidity regulator in the TN version; stainless steel racks with 20 pair of slides for 60x40 or 60x80 pans; ducted air flow; self-closing doors from 100°; patented and tropicalized monobloc refrigerating unit (climatic class 5); lock as standard; standard power supply 230V/50Hz monophase.

**FR**

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) sans HFC de 75mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte; pieds réglables en acier inox h120/150mm; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud; régulateur d'humidité standard dans la version TN; crémaillère inox avec 20 jeu de glissières pour bac de 60x40ou 60x80; flux d'air arrière canalisé; porte à fermeture automatique à partir de 100°; unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5); serrure de série; alimentation standard 230V/50Hz une seule phase.

**DE**

Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite); 75 mm starke Rahmen-Isolierung und 65 mm starke Tür-Isolierung aus hochverdichtetem Polyrethanschaum (40kg/m3) ohne HFC; Stellfüße aus Edelstahl H 120/150; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung durch heißen Gas; Feuchtigkeitsregler als Standardausstattung in der TN-Version; Edelstahlstangen mit 20 Paar Führungen für 60x40 oder 60x80 Bleche; Leitungsluftstrom; selbstschließende Tür ab 100°; patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klimatische Klasse 5); serienmäßiges Schloss; Standard Spannung 230V/50Hz einphasig.

**ES**

Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 75 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con equinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación a gas caliente; control de la humedad de serie en la vérsion TN; cremailleras de acero inoxidable con 20 pares de guìdas para bandejas de 60x40 o 60x80; flujo de aria canalizado; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar.





Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791


CE










60 x 40


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY


Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791


CE










60 x 80


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE




| | | | 60x40 PA TN | 60x40 PA BT | 60x80 PA TN | 60x80 PA BT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ricambio Minimo Aria** Minimun Replacement Air | mc/h | 190 | 270 | 200 | 310 |
| | **Calore Emesso** Heat Output | watt | 250 | 510 | 270 | 680 |
| | **Versione Remota** Remote Version | | | | | |
| | **Linea di Aspirazione** Suction Line | mm | 8 | 10 | 8 | 10 |
| | **Linea Liquido** Liquid Line | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | **Potenza Sbrinamento Elettrico** Electric Defrost Power | watt | 450 | 900 | 450 | 900 |

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS PA

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | **AN64X2500** | **AN64S2500** |
|---|---|---|---|---|
| | N E O S  P A  60 x 40 | | D  | |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | **PA 60x40 TN** | |
| | Range | | **-2°C +8°C** | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | 630 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | **304** | **P P S** |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 790 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | 820/1543,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | **304** | **304** |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 640 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | 682,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 1440 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | 1-DX, Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | 20 coppie guide - 20 pairs of slides<br>20 glissieres - 20 paar führungen | |
| | **Capacità teglie** - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität | | n°27 600x400 | |
| | **Interasse teglie** - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz | | 50 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | |
| | Type | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | 3 | |
| | Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | Automatic by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | |
| | Model | | EMC3119U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | 1/4 | |
| | T° Evaporation | °C | -10 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | 425 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | 80 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | 190W 0,9A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | 49 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | 140 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | D | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie kWh / annum | | 705 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | 486 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | **5** 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS PA

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | **AN64X2520** | **AN64S2520** |
|---|---|---|---|---|
| | N E O S  P A  60 x 40 | | D |  |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | **PA 60x40 TN** | |
| | Range | | **-2°C +8°C** | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | 630 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | **304** | **P P S** |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 790 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | 820/1543,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | **304** | **304** |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 640 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | 682,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 1440 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | 2x1/2 ,Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | 20 coppie guide - 20 pairs of slides<br>20 glissieres - 20 paar führungen | |
| | **Capacità teglie** - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität | | n°27 600x400 | |
| | **Interasse teglie** - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz | | 50 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | |
| | Type | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | 3 | |
| | Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | Automatic by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | |
| | Model | | EMC3119U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | 1/4 | |
| | T° Evaporation | °C | -10 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | 425 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | 80 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | 190W 0,9A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | 49 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | 140 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | D | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie kWh / annum | | 705 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | 486 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | **5** 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS PA

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | **AN64X2510** | **AN64S2510** |
|---|---|---|---|---|
| | N E O S  P A  60 x 40 | | D |  |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | **PA 60x40 BT** | |
| | Range | | -20°C -10°C | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | 630 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | **304** | **P P S** |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 790 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | 820/1543,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | **304** | **304** |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 640 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | 682,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 1440 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | 1, Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | 20 coppie guide - 20 pairs of slides<br>20 glissieres - 20 paar führungen | |
| | **Capacità teglie** - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität | | n°27 600x400 | |
| | **Interasse teglie** - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz | | 50 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | |
| | Type | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | 4 | |
| | Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | Automatic by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | |
| | Model | | NEU2168U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | 3/4 | |
| | T° Evaporation | °C | -30 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | 600 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | 130 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | 580W 2,9A / 840W 4A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | 58 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | 140 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | D | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie kWh / annum | | 2690 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | 486 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | **5** 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS PA

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | **AN64X2530** | **AN64S2530** |
|---|---|---|---|---|
| | N E O S  P A  60 x 40 | | D |  |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | **PA 60x40 BT** | |
| | Range | | -20°C -10°C | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | 630 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | **304** | **P P S** |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 790 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | 820/1543,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | **304** | **304** |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 640 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | 682,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 1440 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | 1, Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | 20 coppie guide - 20 pairs of slides<br>20 glissieres - 20 paar führungen | |
| | **Capacità teglie** - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität | | n°27 600x400 | |
| | **Interasse teglie** - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz | | 50 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | |
| | Type | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | 4 | |
| | Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | Automatic by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | |
| | Model | | NEU2168U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | 3/4 | |
| | T° Evaporation | °C | -30 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | 600 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | 130 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | 580W 2,9A / 840W 4A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | 58 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | 140 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | D | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie kWh / annum | | 2690 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | 486 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | **5** 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS PA

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | **AP768P** | **AN68S2500** |
|---|---|---|---|---|
| | | | C |  |
| | N E O S P A 60 x 80 | | | |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | **PA 60x80 TN** | |
| | Range | | **-2°C +8°C** | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | 750 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | **304** | **P P S** |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 790 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | 1000/1723,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | **304** | **304** |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 640 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | 862,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 1390 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | 1, Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | 20 coppie guide - 20 pairs of slides<br>20 glissieres - 20 paar führungen | |
| | **Capacità teglie** - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität | | n°27 600x800 | |
| | **Interasse teglie** - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz | | 50 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | |
| | Type | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | 3 | |
| | Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | Automatic by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | |
| | Model | | EMT6165U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | 1/3 | |
| | T° Evaporation | °C | -10 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | 520 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | 90 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | 330W 2,1A / 350W 2,3A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | 53 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | 152 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | C | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie kWh / annum | | 796 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | 648 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | **5** 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | **AN68X2520** | **AN68S2520** |
|---|---|---|---|---|
| | | | C |  |
| | N E O S  P A  60 x 80 | | | |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | **PA 60x80 TN** | |
| | Range | | **-2°C +8°C** | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | 750 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | **304** | **P P S** |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 790 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | 1000/1723,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | **304** | **304** |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 640 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | 862,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 1390 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | 1, Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | 20 coppie guide - 20 pairs of slides<br>20 glissieres - 20 paar führungen | |
| | **Capacità teglie** - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität | | n°27 600x800 | |
| | **Interasse teglie** - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz | | 50 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | |
| | Type | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | 3 | |
| | Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | Automatic by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | |
| | Model | | EMT6165U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | 1/3 | |
| | T° Evaporation | °C | -10 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | 520 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | 90 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | 330W 2,1A / 350W 2,3A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | 53 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | 152 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | C | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie kWh / annum | | 796 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | 648 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | **5** 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

| | Modello - Model - Model - Gerätetyp | | AN68X2510 | AN68S2510 |
|---|---|---|---|---|
| | N E O S  P A  60 x 80 | | D |  |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | PA 60x80 BT | |
| | Range | | -20°C -10°C | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | 750 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | 304 | P P S |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 790 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | 1000/1723,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | 304 | 304 |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 640 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | 862,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 1390 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | 1, Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | 20 coppie guide - 20 pairs of slides<br>20 glissieres - 20 paar führungen | |
| | **Capacità teglie** - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität | | n°27 600x800 | |
| | **Interasse teglie** - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz | | 50 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | |
| | Type | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | 4 | |
| | Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | Automatic by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | |
| | Model | | NT2170U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | 1 | |
| | T° Evaporation | °C | -30 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | 650 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | 130 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | 700W 3,5A / 940W 4,7A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | 58 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | 152 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | D | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie kWh / annum | | 2890 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | 648 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | 5 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

ilsa

*ARMADI REFRIGERATI*
*REFRIGERATED CABINETS*
*ARMOIRES REFRIGEREES*
*KÜHLSCHRÄNKE*

# NEOS PA

06/2018 - 00

| | **Modello** - Model - Model - Gerätetyp | | **AN68X2530** | **AN68S2530** |
|---|---|---|---|---|
| | N E O S  P A  60 x 80 | | D |  |
| | **Descrizione** - Description - Description - Beschreibung | | **PA 60x80 BT** | |
| | Range | | -20°C -10°C | |
| | **Funzionamento** - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus<br>**S** = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung **V** = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung | | V | |
| | **Capacità lorda** - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen | l | 750 | |
| | **Materiale Esterno** - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen | | **304** | **P P S** |
| | **Dimensioni esterne** - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 790 | |
| | Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü | mm | 1000/1723,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 2025 | |
| | **Materiale Interno** - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen | | **304** | **304** |
| | **Dimensioni interne** - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen | | | |
| | Lunghezza - Width -Largeur - Breite | mm | 640 | |
| | Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe | mm | 862,5 | |
| | Altezza - Height - Hauteur - Höhe | mm | 1390 | |
| | **Porte** - Doors - Portes - Türen | | 1, Full | |
| | **Dotazione Standard** - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung | | 20 coppie guide - 20 pairs of slides<br>20 glissieres - 20 paar führungen | |
| | **Capacità teglie** - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität | | n°27 600x800 | |
| | **Interasse teglie** - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz | | 50 | |
| | **Luce interna** - Internal light - Ecalirage intérieure - Innerbeleuchtung | | □ | |
| | **Serratura** - Lock - Serrure - Schloss | | ● | |
| | **Sbrinamento** - Defrost - Dégivrages - Abtauen | | | |
| | Type | | Hot Gas | |
| | N° Defrost in 24 hrs. | | 4 | |
| | Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung | | Automatic by Hot Gas | |
| | **Compressor** embraco | | | |
| | Model | | NT2170U | |
| | Potenza - Power - Puissance - Leistung | HP | 1 | |
| | T° Evaporation | °C | -30 | |
| | Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung | watt | 650 | |
| | **Refrigerante** - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp | GWP | R290 / 3 | |
| | **Quantità di refrigerante** - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge | gr | 130 | |
| | **Potenza assorbita** - Total Power - Puissance - Leistung | watt | 700W 3,5A / 940W 4,7A | |
| | **Tensione alimentazione** - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung | V | 230V~ 50Hz | |
| | **Noise Level** | dbA | 58 | |
| | **Peso Netto** - Net weight - Poids net - Netto Gewicht | kg | 152 | |
| | **Versione Predisposta** - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat<br>Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage electrique - Elektrische Abtauung | | □ | |
| | **Efficienza Energetica** - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse | | D | |
| | **Energia** - Energy - Énergie - Energie kWh / annum | | 2890 | |
| | **Volume Netto** - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt | l | 648 | |
| | **Classe Climatica** - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe | | **5** 40°C-40% | |

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE