ARMOIRE SLIM GN 1/1

250 L - POSITIVE +1°C +5°C

APSLIM



- ISOLATION 80 MM D'ÉPAISSEUR
- ANGLES ARRONDIS ET FOND EMBOUTI
- RAYONNAGE EN ACIER INOXYDABLE, FACILEMENT DÉMONTABLE SANS OUTILS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Contrôleur électronique avec affichage numérique et clavier à touches plates
- Pieds télescopiques réglables en acier inoxydable
- Construction monocoque avec une épaisseur d'isolation de 80 mm
- Rayonnage en acier inoxydable, facilement démontable sans outils
- 16 niveaux de rayonnage par porte pour empiler des bacs GN sous les grilles
- Gaz réfrigérant R290 (sans HCFC ni CFC)
- Unité de refroidissement monobloc avec accès frontal
- Refroidissement par tirage force
- Serpentin d'évaporateur revêtu pour une protection contre la corrosion et une durabilité accrue
- Porte à fermeture automatique, avec arrêt automatique à 100°
- Angles arrondis et fond embouti
- Joints d'étanchéité magnétiques faciles à nettoyer, remplaçables sans outils
- Supports et glissières en acier inoxydable AISI 441
- Porte avec poignée encastrée
- Classe climatique 5, température ambiante de 40°C et HR de 40 %
- DOTATION : 3 grilles rilsan (530 x 325 mm) et 3 paires de glissières en «E»
- Dégivrage automatique et évaporation de l'eau de dégivrage par cycle
- Niveau maximum de rayonnage de 16 GN 1/1, avec un pas de 72 mm
- Cycles de dégivrage automatique et manuel
- Volume net : 204 L

Dimensions L X P X H (MM)	Puiss. abs. (W)	Puiss. frigo. (W)	Alimentation	Poids (KG)
510 x 700 x 2040	177	357	220-240 V	110

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
GRSLIM	Grille rilsan 530 x 325 mm
JGSLIM	Paire de glissières en «E» - 15 x 656 x 31 mm

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25