TOME 1

ARMOIRE PÂTISSIÈRE 1 PORTE + 2 PORTILLONS PLEINS POSITIVE VENTILÉ - 1400 LITRES

isotech VITRINES & COMPTOIRS
www.isotech.fr

RÉFÉRENCE : APV143P

MATÉRIEL **LABORATOIRE**





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Évaporateur encastré, sauf sur les modèles Double température (évaporateur en débordement dans l'enceinte) • Groupe tropicalisé +43°C • Intérieur et extérieur en acier inox aisi304 (sauf plafond extérieur et dos acier zingué) • Volume 620 litres ou 1320 litres • Isolation 60 mm • Panneaux latéraux isolés jusqu'à l'entourage du groupe • Angles intérieurs arrondis • Évaporateur anticorrosion traité époxy et encastré dans le plafond (monobloc) • Portes réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà, sauf portillons • Poignée de porte encastrée en façade sur toute la hauteur • Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables • Crémaillères inox démontables, pas 45mm et 30 niveaux de réglage • Pieds réglables en inox - hauteur 110 m à 180 mm • Système de fermeture à clef en option • Éclairage interne en option • Aménagement interne 8 paires de glissières par porte • Glissières de clayettes en inox • Versions combinées avec compartiments à températures différentes (voir tableaux) • Version portes vitrées • Normes 600 x 400 mm

• Température 0°C +10°C, classe 5M1 pour version positive • Groupe logé monobloc dimensionné pour ambiance +43°C • Régulation électronique avec affichage digital et alarme température sonore • Dégivrage électrique sur version négative • Évaporation des eaux de dégivrage • Froid ventilé • Équipement : 16 jeux de 2 glissières • Gaz réfrigérant : R290

- Température : +2°C/+10°C
- Froid : Ventilé
- Puissance absorbée : 570 W
- Classe énergétique : G
- Dimensions (L x P x H) :
  1420 x 800 x 2030/2100 mm
- Portes : 1 porte pleine + 2 portillons pleins

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	1420 x 800 x 2100
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE (W)	570