GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

VITRAGE DROIT ARTEMIS GLVD

2 PORTES COULISSANTES

TEMPÉRATURE +2° / +4 °C

ARTEMIS120GLVD



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris (sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite)
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Surface d'exp. : 1,74 M²

Dimension L x P x H (MM)	Puissance frigo (W)	Puiss. absorbée (W)	Gaz
1 205 x 763 x 1 370	890	650	R455