isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

VITRINES **PRÊTES À BRANCHER**

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

VITRAGE DROIT ARTEMIS GLVD

ARTEMIS150GLVD



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris (sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite)
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Température +2° / +4 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage

Dimension L x P x H (MM)	Puissance frigo (W)	Température	Gaz
1 505 x 763 x 1 370	1 110	+2° / +4°C	R455

RÉFÉRENCE	SURFACE D'EXP. (M^2)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES
ARTEMIS150GLVD	2,23	850	2 portes coulissantes