GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE MURALE
VERSION MURALE ARTEMIS 2P
TEMPÉRATURE +2° / +8 °C
2 PORTES COULISSANTES
ARTEMIS2P120GLVD



PORTE VITRÉE COULISSANTE EN FAÇADE & FOND PLEIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Surface d'exp. : 1,74 M²

Dimension L x P x H (MM)	Puissance frigo (W)	Puiss. absorbée (W)	Gaz
1 241 X 775 X 1 392	1 230	850	R455