ARMOIRE POSITIVE VITRÉE INOX 1400 L

www.sofraca.fr

RÉFÉRENCE : AT1400PV

UNIVERS **FROID**



R455A

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ARMOIRE POSITIVE VITRÉE INOX 1400 L
- CRÉMAILLÈRES : SANS VIS / SANS SILICONE. SYSTÈME SIMPLE D'ENCOCHES = TRÈS FACILE À DÉMONTER POUR LE NETTOYAGE.
- GLISSIÈRES : AUCUNE DISTINCTION ENTRE CELLE DE DROITE ET CELLE DE GAUCHE, LA MÊME PIÈCE PEUT ÊTRE UTILISÉE DES DEUX CÔTÉS

- GROUPE MONOBLOC TROPICALISÉ : FACILEMENT DÉMONTABLE, 4 VIS À DÉVISSER
- CRÉMAILLÈRES TRÈS RÉSISTANTES : PEUVENT SUPPORTER PLUS DE 100 KG

• AFFICHAGE DIGITAL
• ISOLATION 60 MM SANS CFC
• ANGLES INTERNES ARRONDIS
• ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION DE SÉRIE

• Carrosserie intérieure et extérieure (sauf dessous, plafond & arrière extérieur) en Acier Inoxydable
• Porte à fermeture automatique avec joint magnétique
• Épaisseur isolation de la porte 60 mm
• Panneau de commande électronique frontal avec 1 sonde NTC
• Groupe frigorifique standard monobloc tropicalisé et extractible fonctionnant au gaz R455A
• Armoires réfrigérées conçues et préparées également pour les unités de réfrigération à distance (nous consulter)
• Dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau de condensation
• Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (110/180 mm)
• Crémaillères à 28 trous (distance entre les trous de 45 mm)
• Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte
• Serrure à clé & éclairage LED de série

• Dotation : 3 grilles plastifiées GN 2/1 par porte
• Température : 0/+10°C
• Gaz : R455A

- Volume net : 990 L
- Dimensions ext. (L x P x H) : 1 420 x 800 x 2 030 / 2 100* mm
*Hauteur avec pieds
- Dimensions int. (L x P x H) : 1 300 x 670 x 1 510 mm
- Puissance : 430 W
- Poids : 240 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	1420 x 800 x 2030
POIDS (KG)	240
ALIMENTATION	230 V
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.43

SOFRACA®, 23 quai de l'industrie 91200 Athis-mons - France
SERVICE COMMERCIAL : + 33 (0)1 75 30 20 50 - commercial@sofraca.fr