CELLULE DE REFROIDISSEMENT MIXTE - 3 NIVEAUX GN 2/3

RÉFÉRENCE : **AT323-2**

www.nosem.mc

FROID



R455A

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CELLULE DE REFROIDISSEMENT MIXTE - 3 NIVEAUX GN 2/4
- Construction inox AISI 304
- Capacité de refroidissement : 9 kg +3°C en 90 mn
- Capacité de congélation : 7 kg -18°C / - 40°C en 240 mn
- Cycles gérés par le temps ou par la sonde
- Dévigrage automatique
- Épaisseur d'isolation 58 mm
- Structure intérieure et extérieure en acier inox, fond extérieur en acier galvanisé
- Passage automatique en mode conservation
- Groupe frigorifique tropicalisé
- Isolation de la cuve (sans CFC) en mousse de polyuréthane expansé 58 mm, densité 40 Kg/Mc
- Panneau de commandes digital
- Équipée d'origine d'une sonde à coeur
- Gaz réfrigérant R455A
- Poignée de porte ergonomique sur toute la hauteur

- Plage refroidissement : +70°C / -18°C
- Capacité refroidissement : 9 kg
- Capacité congélation : 7 kg
- Puissance frigo : 330 W
- Puissance : 550 W
- Alimentation : 230V/1/T
- Dimensions int. (L x P x H) : 340 x 363 x 270 mm
- Dimensions ext. (L x P x H) : 658 x 630 x 420 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	658 x 630 x 420
POIDS (KG)	45
ALIMENTATION	Mono 230 V + T
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.55