ICEMATIC

BERRIES

B205

210 Kg/24h

B205

230V/1N/50Hz

GLACE EN GRAINS

sans réservoir

Machines à glace en grains / Flakers Ice Makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505
B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F


USB | BLUETOOTH | WI-FI | TOUCH CONTROL | RAINBOW TECHNOLOGY | SAFE ICE | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Réglage humidité de la glace
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Ventilateur du condensateur contrôlé à basses températures ambiante
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances
- Filtre à air amovible et lavable



TYPE GLACE / ICE TYPE



PERCENTAGE EAU RÉSIDUELLE

ICE CONTAINS RESIDUAL WATER

25 %

OPTIONS

- Cycle désinfection à l'Ozone

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter

BAC DE STOCKAGE / BIN CAPACITY

MG105 - MG155

DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)

570 x 545 x 535

650 x 600 x 690

VOLTAGE

220-240/50/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable

PRODUCTION GLACE / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à Air
Air Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C *°F*	**32°** *90°*	**21°** *70°*	**15°** *60°*	**10°** *50°*
10°	**180**	**194**	**198**	**210**
50°	*397*	*428*	*436*	*463*
21°	**160**	**174**	**181**	**190**
70°	*353*	*383*	*399*	*419*
32°	**140**	**155**	**162**	**169**
90°	*309*	*342*	*357*	*372*
38°	**133**	**147**	**154**	**160**
100°	*293*	*324*	*339*	*353*

Condensation à Eau
Water Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C *°F*	**32°** *90°*	**21°** *70°*	**15°** *60°*	**10°** *50°*
10°	**162**	**179**	**185**	**195**
50°	*357*	*395*	*408*	*430*
21°	**160**	**175**	**181**	**191**
70°	*353*	*386*	*399*	*421*
32°	**154**	**168**	**175**	**182**
90°	*340*	*370*	*386*	*401*
38°	**140**	**154**	**161**	**167**
100°	*309*	*340*	*355*	*368*

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
B205 A AG	220-240/50/1			878	690	10	10.4	6.5	57	64
B205 W AG	220-240/50/1			878	600	10	6.4	58	57	64

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

BERRIES

B205


210 Kg/24h

B205

230V/1N/50Hz
GLACE EN GRAINS
sans réservoir

Machines à glace en grains / Flakers Ice Makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505
B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F

DIMENSIONS




- (B) Alimentation électrique / Electrical cable supply
- (C) Drainage de l'eau Ø 20 mm / Water outlet connection Ø 20 mm
- (D) Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm / Water outlet connection water condensation Ø20mm
- (E) Entrée de l'eau 3/4" gas / Water inlet connection 3/4"gas
- (F) Entrée de l'eau condensation à eau - 3/4"gas OPTION / Water inlet connection water condensation
- (H) Filtre à air / Air Filter
- (I) Chute de la glace / Ice drop area

APP MyICE


Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

Available on the Google Play



Download on the App Store

TOUCH CONTROL



Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button (led with continuous colors variation from white to red)

CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	>10 µS	
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	2905 W
Volume Air / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu