TOME 1

TABLE DE PREPARATION - POSITIVE VITRINE + PLAN POLYÉTHYLÈNE - 2 PORTES

RÉFÉRENCE : BSE090V

isotech® VITRINES & COMPTOIRS
www.isotech.fr

MATÉRIEL LABORATOIRE



R290

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Intérieur et extérieur en acier aisi304 (sauf fond extérieur) • Isolation 40 mm • Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà • Poignée de porte encastrée horizontale en façade • Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables • Aménagement interne composé d'une clayette plastifiée GN 1/1, 530 x 325 mm par porte sur glissière inox • Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage • Panneau de façade du groupe relevable pour un entretien facilité • Pieds de nivellement

SALADETTES EVA : • Cuves conçues pour bacs gastronomes GN profondeur 100 mm • Bacs gastro non fournis • Entretoises fournies (demander schémas d'agencement) • Tablette de découpe en polyéthylène alimentaire profondeur 135 mm • Dessus ouvert avec vitrage droit bas

• Froid ventilé • Température +4°C à +10°C, classe 4M2 • Groupe logé dimensionné pour ambiance +30°c et 60% d'humidité • Gaz R290 • Régulation électronique affichage digital • Dégivrage naturel • Évaporation des eaux de dégivrage

- Température : +4°C/+6°C
- Puissance absorbée : 280 W
- Dessus : Vitrine + plan polyéthylène
- Dimensions (L x P x H) : 900 x 700 x 1058 mm
- Composition : 10 bacs 1/4
- Portes : 2

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	900 x 700 x 1058
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE (W)	280