VARIATEURS DE FRÉQUENCE

pour tourelles triphasées 1 vitesse



VF75IP54

Pour cuisines classiques

- **VF75IP54 :** pour tourelles modèles 404, 454, 456, 506 et 566
  à associer obligatoirement avec une commande déportée référence CDVF
- **VF150IP54 :** pour tourelles modèles 504 et 636
  à associer obligatoirement avec une commande déportée référence CDVF
- **CDVF :** commande déportée pour variateurs de fréquence
  boîtier IP65 - bouton marche/arrêt et variation par potentiomètre en façade

VARIATEURS DE FRÉQUENCE - TOURELLES TRIPHASÉES - 1 VITESSE

Réf.	Désignation	Vitesse	Puissance	Alim.
VF75IP54	Variateur de fréquence pour tourelles triphasées	1	< 0,75 kW	Entrée et sortie triphasées 400 V
VF150IP54			< 1,5 kW	
CDVF	commande déportée pour variateurs de fréquence			



CDVF

Pour cuisines ouvertes

Extrait du Règlement de Sécurité Contre l'Incendie dans les Etablissements Recevant du Public

Texte intégral disponible sur le site Internet du gouvernement www.legifrance.gouv.fr : JORF n°279 du 01/12/05 page 18581 texte n°2. Article GC11 : ventilation des grandes cuisines ouvertes
d) Pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, le fonctionnement des ventilateurs doit pouvoir être obtenu par un dispositif à commande manuelle, celle-ci étant placée à un endroit facilement accessible dans la grande cuisine et correctement identifiée par une plaque indélébile comprenant l'inscription "évacuation de fumées".



VSEC075

- Variateur de vitesse par modulation de fréquence
- Entrée triphasée 400V et sortie 3 x 400 V
- Contact sec disponible pour le raccordement d'une électrovanne gaz
- Version IP54 pour montage en applique avec commandes en façade
- Marche forcée par coup de poing en façade
- Bouton marche /arrêt
- Variation par potentiomètre en façade

- **VSEC075 :** pour tourelles modèles 404, 454, 456, 506 et 566
- **VSEC150 :** pour tourelles modèles 504 et 636

VARIATEURS DE FRÉQUENCE AVEC MARCHE FORCÉE - TOURELLES TRIPHASÉES - 1 VITESSE

Réf.	Désignation	Vitesse	Adaptation
VSEC075	Variateur de fréquence avec marche forcée	1	0,75 kW
VSEC150		1	1,5 kW