CHAMBRES FROIDES POSITIVES 1400 X 1700

www.nosem.mc

RÉFÉRENCE : **CFP1417**

FROID



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CHAMBRE FROIDE POSITIVE
- ASSEMBLAGE RAPIDE : 2 PERSONNES - MONTAGE EN 30 MIN.
- RIDEAU À LANIÈRES (PVC) - PORTE À FERMETURE AUTOMATIQUE - ÉLÉVATEURS DE PLANCHER VENTILÉS AVEC PLINTHE POLYVALENTE - DEUX ÉPAISSEURS D'ISOLATION POSSIBLE - PLANCHER ANTIDÉRAPANT EN ACIER INOXYDABLE - COINS PRÉFORMÉS POUR FACILITER LE NETTOYAGE

- DÉMONTABLE, TRANSPORTABLE SYSTÈME D'ACCROCHAGE- ISOLATION MAXIMALE PAS DE PERTE DE POIDS - POIGNÉE ERGONOMIQUE AVEC SERRURE ET OUVERTURE DE SECOURS DE L'INTÉRIEUR - CHARNIÈRES ROBUSTES - FERMETURE DE PORTE À CLÉ.

• Panneaux en acier à double paroi, avec revêtement en polyester gris de qualité alimentaire • Isolation écologique en polyuréthane avec zéro ODP et zéro GWP • Porte réversible avec charnières renforcées • Porte à fermeture automatique avec maintien automatique ouvert à 110 °.

CHAMBRES FROIDES POSITIVES : Isolation de 80 mm d'épaisseur, hauteur 2100 mm.

- Dimensions panneaux : 1400 x 1700 mm
- Volume : 3,51 m²

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE