# CHAMBRE FROIDE DEMONTABLE + GROUPE FRIGO + RAYONNAGE

www.nosem.mc

RÉFÉRENCE : **CFP6**

FROID



R452A

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CHAMBRE FROIDE POSITIVE
- ASSEMBLAGE RAPIDE : 2 PERSONNES - MONTAGE EN 30 MIN.
- RIDEAU À LANIÈRES (PVC) - PORTE À FERMETURE AUTOMATIQUE
-ÉLÉVATEURS DE PLANCHER VENTILÉS AVEC PLINTHE POLYVALENTE
-DEUX ÉPAISSEURS D'ISOLATION POSSIBLE - PLANCHER ANTIDÉRAPANT EN ACIER INOXYDABLE - COINS PRÉFORMÉS POUR FACILITER LE NETTOYAGE
- DÉMONTABLE, TRANSPORTABLE SYSTÈME D'ACCROCHAGE- ISOLATION MAXIMALE PAS DE PERTE DE POIDS - POIGNÉE ERGONOMIQUE AVEC SERRURE ET OUVERTURE DE SECOURS DE L'INTÉRIEUR - CHARNIÈRES ROBUSTES - FERMETURE DE PORTE À CLÉ.

• Panneaux en acier à double paroi, avec revêtement en polyester gris de qualité alimentaire • Isolation écologique en polyuréthane avec zéro ODP et zéro GWP • Porte réversible avec charnières renforcées • Porte à fermeture automatique avec maintien automatique ouvert à 110 °.

CHAMBRES FROIDES POSITIVES : Isolation de 80 mm d'épaisseur, hauteur 2100 mm.
CHAMBRES FROIDES NÉGATIVES : Isolation de 100 mm d'épaisseur, hauteur 2140 mm.

- REF. panneaux : CFP2026
- Dimensions panneaux : 2000 x 2600 mm
- Volume : 8,42 m²

- REF. groupe frigo. : GFP3
- Température : - 2°C / + 8°C
- Tension : 220-240 V / 50 Hz
- Courant : 6,2 A
- Puissance : 1140 W
- Gaz : R452A
- Conso KWH/24H : 11,4
- Classe climatique : 4
- Charge réfrigérant : 700 G

- REF. rayonnage : RCF6
- Désignation : Rayonnage en U
- Note : Structure aluminium
- Niveaux : 4
- Dimensions (L x P x H) : (1180 + 650 + 1300 + 1300) x 360 x 1670 mm

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| DÉSIGNATIONS | DONNÉES |
|---|---|
| **ÉNERGIE** | ÉLECTRIQUE |
| **PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)** | 1.14 |