CELLULE DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION - TOUCH CONTROL - 15 NIVEAUX - GN 1/1 OU 600 X 400 - CMA15TH - NOSEM

RÉFÉRENCE : **CMA15TH**

www.nosem.mc

FROID



R455A

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Cellule de refroidissement et de congélation - Touch control - 15 niveaux - GN 1/1 ou 600 x 400 - CMA15TH - Nosem
• Gaz réfrigérant R455A
• Porte avec fermeture automatique et joint magnétique
• Isolation en polyuréthane injecté haute pression sans CFC
• Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage facilité
• Évaporateur avec traitement anti-corrosion en cataphorèse
• Groupe frigorifique avec grille frontale ouvrable pour un accès facile à la maintenance
• Dégivrage à porte ouverte sans résistance ni gaz chaud
• Bac de récupération des condensats amovible
• Cycles programmables avec sonde à coeur +3 °C, -18 °C, -35 °C et -40 °C
• Alimentation : 230 V 1N
• Pieds en acier inox réglables de 60 à 80 mm
• Supports compatibles GN 1/1 et plaques 600 x 400 mm

- Dimensions (L x P x H) : 754 x 756 x 1850/1870 mm
- Poids : 168 kg
- Alimentation : Mono 230 V + T
- Puissance : 2,4 kW
- Gaz réfrigérant : R455A

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	754 x 756 x 1850/1870
POIDS (KG)	168
ALIMENTATION	Mono 230 V + T
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	2.4