Furnotel®

CATÉGORIE **FROID**

CN163

CHAMBRE + GROUPE **NÉGATIVE** *+ RAYONNAGES*

ISOLATION 100 MM



Instaclack®

SUR DEMANDE

- HAUTEURS POSSIBLES : 2 450 ET 2 830 MM
- PORTE FERRÉE À GAUCHE POSSIBLE, À PRÉVOIR À LA COMMANDE.

FONCTIONNELLES EN 24h

- DÉMONTABLE
- TRANSPORTABLE
- EXTENSIBLE

SOL
LAQUÉ

- Sol laqué blanc de 100 mm d'épaisseur avec tôle d'acier galvanisé laqué blanc avec film protecteur.
- Charge admissible statique de 8000 kg/m2, (non prévu pour chariot sauf protection adaptée).

STANDARD

SOL
RENFORCÉ

- Sol renforcé antidérapant en 100 mm d'épaisseur.
- Charge admissible statique de 8000 kg d'épaisseur et charge admissible dynamique de 400 kg distribués en 4 points de roulage (indiqué pour les chariots manuels uniquement).

SPÉCIFIER À LA COMMANDE

SANS
SOL

- Profil « U » en tôle pour fixer les panneaux verticaux au sol.
- Cornière PVC de finition.

SPÉCIFIER À LA COMMANDE

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25

RAPIDES & FACILES À MONTER





GROUPE FRIGORIFIQUE

• Batteries d'échange thermique évaporateur et condenseur par tube en cuivre rainuré et ailettes en aluminium • gaz réfrigérant R452A • Des température de fonctionnement de -15°C /-25°C
• Groupes à chevauchement (ou Split en option)



PANNEAUX POUR CHAMBRE FROIDE

• Hauteur extérieure 2 100 mm
• Autres hauteurs possibles 2 450 et 2 830 mm
• Hauteur intérieure 1 900 mm
• Sol laqué blanc épaisseur 100 mm
• Option : sol renforcé pour charges lourdes ou chariots



RAYONNAGES

• Clayettes & plateaux amovibles & lavables en machine
• Réglables à 10 positions
• Montage rapide et sans outils
• Rayonnages fixes
• Hauteur 1685 mm sur vérins réglables
• Hauteur disponible 1800, 2100 et 2400 mm

FERMETURE DE PORTE À CLÉ


HYGIÈNIQUE ET FACILE À NETTOYER

POIGNÉE DESSIN EXCLUSIF **TAVER INSTACLACK**

COEFFICIENT DE CONDUCTIVITÉ < 0,024

RÉDUCTION DU TEMPS DE MONTAGE DE 60%

CHAMBRE + GROUPE + RAYONNAGES



	PANNEAUX POUR CHAMBRE			GROUPE	RAYONNAGES
REF. CHAMBRE + GROUPE + RAYONNAGE	REF. PANNEAUX	DIMENSIONS CHAMBRE (L X P) (MM)	VOL. (M^3)	REF. GROUPE FRIGO.	REF. RAYONNAGE (EN L)
CN163	C210C16	2080 X 2080	6,72	BGM117DA11XA	R3C16

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25