CELLULE DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION - TOUCH CONTROL - 5 NIVEAUX - GN 1/1 OU 600 X 400 - CR5-3

RÉFÉRENCE : CR5-3

www.sofraca.fr

UNIVERS **FROID**



R290

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Cellule de refroidissement et de congélation - Touch control - 5 niveaux - GN 1/1 ou 600 x 400 - CR5-3
- Gaz réfrigérant R290
- Porte avec fermeture automatique et joint magnétique
- Isolation en polyuréthane injecté haute pression sans CFC
- Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage facilité
- Évaporateur avec traitement anti-corrosion en cataphorèse
- Groupe frigorifique avec grille frontale ouvrable pour un accès facile à la maintenance
- Dégivrage à porte ouverte sans résistance ni gaz chaud
- Bac de récupération des condensats amovible
- Cycles programmables avec sonde à coeur +3 °C, -18 °C, -35 °C et -40 °C
- Alimentation : 230 V 1N
- Pieds en acier inox réglables de 60 à 80 mm
- Supports compatibles GN 1/1 et plaques 600 x 400 mm

- Dimensions (L x P x H) : 750 x 750 x 890/910 mm
- Poids : 92 kg
- Alimentation : Mono 230 V + T
- Puissance : 1,292 kW
- Gaz réfrigérant : R290

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	750 x 750 x 890/910
POIDS (KG)	92
ALIMENTATION	230 V
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	1.292