CRSET402

CELLULES DE REFROIDISSEMENT
VERSIONS TRAVERSANTES
600 X 400 & GN 1/1



- 15 CYCLES DE FONCTIONNEMENT
- SONDE À COEUR DE SÉRIE MÊME DANS LA VERSION CHAUFFÉE
- PORTE RÉVERSIBLE AVEC RETOUR À RESSORT AVEC JOINT MAGNÉTIQUE AMOVIBLE
- STRUCTURE À CAISSE UNIQUE EN ACIER INOX AISI 304
- PIEDS RÉGLABLES EN ACIER INOX
- 40 NIVEAUX

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Structure monobloc en acier inox AISI 304
- Finition extérieure satinée scotch-brite
- Epaisseur d'isolation de 60 mm avec mousse de polyuréthane à haute densité (40 kg/m3)
- Pieds réglables en acier
- Chambre froide avec angles intérieurs rayonnés
- Accès à l'évaporateur pour faciliter le nettoyage
- Structure facilement amovible pour contenir les bacs GN 1/1 ou 600 x 400
- Circulation arrière de l'air à l'intérieur du compartiment technique pour une répartition uniforme du flux
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- Grilles métalliques facilement amovibles pour le stockage des bacs GN 1/1 ou 600 x 400

Gaz réfrigérant	Puissance ABS. (W)	Dimensions (L x P x H)	Alimentation
R452A	750	1500 x 1490 x 2190	230V/50Hz 1N

Besoin de plus d'informations ?
Venez découvrir les détails complémentaires sur la fiche technique mise en ligne !

NOSEM – Le Thalès – 1, rue du Gabian – 98000 Monaco – Tél : 00 377 97 98 40 90 – Fax : 00 377 97 98 40 99 – **www.nosem.mc**
LOGISTIQUE : COPADIC – 21, quai de l'industrie – 91200 Athis-Mons - Tél : 01 75 30 20 70 – Fax : 01 75 30 20 71