Furnotel®

CATÉGORIE **FROID**

D51
CELLULES GN 1/1 & 600 X 400
5 NIVEAUX

2 ANS GARANTIE pièces



5 NIVEAUX

ÉPAISSEUR D'ISOLATION 70 MM

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

CONSTRUCTION INOX AISI 304

LA CELLULE D51, C'EST :

- Un **cycles gérés** par le temps ou par la sonde
- Un thermostat **électronique** & Affichage **digital**
- Un **passage automatique** en mode conservation
- Un groupe frigorifique **tropicalisé** +43°C
- Acceptent des grilles **GN 1/1 & 600 x 400**
- **Gaz réfrigérant : R290**

Capacité de refroidissement +90°C/+3°C en 90 mn	Capacité de congélation +90°C/-18°C en 240 mn	Puissance frigorifique	Puissance électrique
18 kg	14 kg	1 HP	800 W

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

- Angles internes **arrondis**
- Équipées d'origine d'une **sonde à coeur**
- Réfrigération **ventilée**
- Groupe **avec condensation à air**
- Dégivrage **automatique**
- Porte équipée **d'un cordon chauffant**
- **4 cycles** programmables
- **Épaisseur d'isolation :** 70 mm
- **Espacement entre les grilles :** 70 mm
- Pieds inox **réglables** en hauteur
- **Poignée ergonomique** sur toute la hauteur
- Livrées **sans grille**
- **Alarme sonore** de fin de cycle
- **Alimentation** 230/1/T

CELLULES GN 1/1 & 600 X 400

RÉFÉRENCE	NIVEAUX	DIMENSIONS *(L X P X H) MM*	GAZ RÉFRIGÉRANT	POIDS (KG)
D51	5	800 x 815 x 1015	R290	125

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
KIT4RX	Kit roulettes (à monter)

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25