DALMEC

TÉLÉCHARGEMENT
TOUS LES DOCUMENTS
TECHNIQUES



FOOD SERVICE

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE

PLUS - 1200 - PORTES EN VERRE

Modèle :

DA1200PV-4

Armoires réfrigérées avec groupe monobloc à réfrigération ventilée dimensionné pour la classe climatique 4. Groupe à extraction facilitée pour une maintenance/remplacement simples et rapides. Évaporateur peint par cataphorèse, dégivrage automatique géré par contrôleur numérique. Évaporation de l'eau de condensation par serpentin anticorrosion en acier inox AISI 316 low carbon. Portes vitrées à ouverture réversible avec fermeture automatique et position d'ouverture fixe à 100°. Joint magnétique amovible. Display tactile capacitif. Pieds réglables en acier inox AISI 304. Guides et crémaillères en acier inox AISI 304 – réglables et amovibles.

DONNÉES TECHNIQUES


Température (°C)	(-2/+10)
Classe énergétique	-
Consommation d'énergie annuelle AEC (kWh/an)	-
Indice d'efficacité énergétique IEE	-
Consommation d'énergie quotidienne E24 h (kWh)	-
Volume brut (l)	1204
Volume net de réfrigération (l)	776
Volume net de congélation (l)	-
Classe climatique	4 (+30 °C / 55 % H.R.)
Gaz frigorigène	R290
PRG	3
Charge frigorifique (kg)	0,109 kg
Dégivrage	ÉLECTRIQUE
Évaporation condensation	Évaporation de l'eau de condensation par serpentin anti-corrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone.
Condensation	AIR
Rendement frigorifique (W)	872
Tension	CA230 V 1N+T 50 Hz
Tensions spéciales (sur demande)	En option
Puissance absorbée (W)	600
Courant absorbé (A)	3,30
Bruit (Db)	< 70

DONNÉES DE FABRICATION

Catégorie	Vertical - À performances élevées
Emploi prévu	Conservation - Cet appareil est prévu pour l'utilisation à température ambiante jusqu'à 30 °C.
Matériau intérieur	Acier inoxydable AISI 304
Matériau extérieur	Acier inoxydable AISI 304 (panneau arrière, toit et fond en tôle galvanisée)
Angles internes	Angles internes arrondis permettant un nettoyage facile et optimal.
Épaisseur d'isolation (mm)	60
Matériel isolant	Polyuréthane HFO (sans CFC, sans HCFC)
Joint porte	Joint magnétique amovible.
Contrôleur	Écran tactile capacitif
Alarme	Optique
Sonde NTC pour détection de la température	De série
Support au plancher	Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables
Hauteurs supports au plancher (mm)	Pieds : 100-150 Roues : 110 - Ø 80 Socle : 20


Il costruttore può apportare modifiche ai prodotti senza preavviso. / The manufacturer reserves the right to modify any product without prior notice. / Veranderungen an den produkten konnen vom hersteller ohne vorankundigung vorgenommen werden. / Des modifications aux produits peuvent etre apportees sans preavis du constructeur. / El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier producto sin previo aviso.

Les hauteurs sont exprimées en mm, sauf spécification différente, et sont indicatives et non contraignantes.



A. Plan de section
B. Plan de section
C. Sortie câble d'alimentation (longueur 2 m)
ATTENTION ! Prévoir, pour l'installation, l'intervention d'un électricien qualifié pour le branchement au tableau électrique.

Distances minimales à respecter
ATTENTION ! La distance des appareils chauds (friteuse ou four) doit être d'au moins 500 mm.



FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS

Équipement interne	Rails et crémaillères en acier inoxydable AISI 304 - Réglables et amovibles.
Grilles incluses	6 - 530x530 - Plastifiées
Charge maximale par grille (kg)	58
Paires de rails inclus	6 « C » - 530x530
Capacité maximale équipement	38 (pas 70 mm) - 530x530
Lumière sous le panneau de commande	Non disponible
Barre LED	De série
Kit WiFi	En option
Kit Bluetooth	En option
Serrure à clé	De série
Goulotte de distribution d'air	Non disponible
Pédale d'ouverture de la porte	Non disponible
Kit roues	Non disponible
Câble avec fiche Schuko ou anglaise	De série (Schuko)

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions LxPxH (mm)	1440x715x2080-2130
Emballage LxPxH (mm)	1470x760x2240
Poids net (kg)	189
Poids brut (kg)	214

Il costruttore può apportare modifiche ai prodotti senza preavviso. / The manufacturer reserves the right to modify any product without prior notice. / Veranderungen an den produkten konnen vom hersteller ohne vorankundigung vorgenommen werden. / Des modifications aux produits peuvent etre apportees sans preavis du constructeur. / El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier producto sin previo aviso.