GAMME DEEVA

VITRINE CRÈMES GLACÉES DEEVA

FROID VENTILÉ

TEMPÉRATURE -18/-20°C

DEEVAG6



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles canalisables (si accouplée le préciser à la commande – sans plus-value)
- Châssis tubulaire en acier laqué
- Cuve en acier inox intérieure / extérieure
- Isolation en polyuréthane expansé 40/45 Kg/m3
- Tablette arrière en acier inox profondeur 142 mm
- Plateau d'exposition incliné à 5° pour implantation de bacs 5 litres
- Bacs 5 litres 360 x 165 x 150 mm (non fournis)
- Vitrage frontal trempé droit rabattable
- Vitrage frontal pyrolytique
- Structure vitrée livrée montée
- Fermeture arrière par plexi coulissant
- Éclairage LED
- Tablette supérieure en verre profondeur 538 mm
- Froid ventilé
- Groupe logé
- Affichage digital
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout
- Ambiance de fonctionnement +30°C et 55% d'humidité
- Capacité BAC 5 L (N) : 12

Dimension L x P x H (MM)	Puissance frigo (W)	Puissance abs. (W)	Alimentation	GAZ
1 162 x 1 057 x 1 200	897	939	220V / 50Hz	R290