CATÉGORIE **PETITS MATÉRIELS**

E450S

MACHINE SOUS VIDE

MODÈLE SUR ROULETTES À CLOCHE



INJECTION DE GAZ INTÉGRÉE

TABLEAU DE COMMANDES ÉLECTRONIQUES

À AFFICHAGE DIGITAL

LA MACHINE SOUS VIDE *E450S*, C'EST :

- Construction extérieure **tout inox**
- Cuve emboutie **tout inox avec angles parfaitement arrondis**
- Couvercle **transparent bombé**
- Tableau de commandes électroniques **à affichage digital très simple d'utilisation**
- 19 programmes mémorisables + 1 programme pour la mise sous vide des liquides + programme pour mariner la viande
- Système de nettoyage **de la pompe**
- Double **senseur** vide / liquide de série
- Système de soudure composé d'une barre **en inox avec une résistance plate** (6 mm)
- Convient à tout type de sachet *(nylon, polyéthylène, cryovac)*
- Réglage du temps **de pompage** & réglage du temps **de soudure**
- Joint **d'étanchéité** du couvercle
- **Livrées avec 2 plaques de compension permettant d'ajuster la hauteur du sac à la barre de soudure**
- Vérins de relevage **du couvercle avec frein**
- Grille de protection **à l'entrée de la pompe**
- Contact de sécurité **du couvercle**
- **Livrées sans sachet**
- Sur roulettes **avec frein pour la stabilité**
- Alimentation : **230/1/T**

ÉQUIPÉES D'ORIGINE AVEC L'OPTION INJECTION DE GAZ INERTE

(injection d'azote à la fin du pompage et avant la soudure du sac évite aux produits fragiles d'être «écrasés» quand le sac se rétracte, et aux produits (tels que les lardons) de s'agglutiner

ÉQUIPÉES D'ORIGINE DE LA REMISE EN ATMOSPHÈRE LENTE

Pompe à vide	Barre de soudure	Dimensions chambre (L x P x H)	Dimensions (L x P x H)	Puissance
20 m3/heure	2 barres 450 mm	560 x 460 x 220 mm	680 x 570 x 1050 mm	0,90 Kw

Besoin de plus d'informations ?

Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22

SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25

SACHETS
POUR MACHINES SOUS VIDE

pour machines sous vide - 105 microns - prix indiqués pour 100 sachets - nylon/polyéthylène - 110° max.
MODÈLES G : GAUFRÉS, à utiliser pour les machines à aspiration extérieure

SACHETS STANDARDS

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)
SA1525	150 x 250
SA2030	200 x 300
SA2040	200 x 400
SA2535	250 x 350
SA3040	300 x 400
SA4050	400 x 500
SA4060	400 x 600

SACHETS GAUFRÉS

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)
SA1525G	150 x 250
SA2030G	200 x 300
SA2040G	200 x 400
SA2535G	250 x 350
SA3040G	300 x 400
SA4050G	400 x 500
SA4060G	400 x 600