TOME 1

# PASTEURISATEUR À AIR - 30 L

isotech
VITRINES & COMPTOIRS
www.isotech.fr

RÉFÉRENCE : EVPAS30AI

MATÉRIEL **LABORATOIRE**



R452A

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PASTEURISATEURS AUTOMATIQUES POUR HAUTE ET BASSE PASTEURISATION : MONTÉE RAPIDE EN TEMPÉRATURE À 85°C ET REFROIDISSEMENT À +4°C • Le couvercle peut être ouvert à tout moment pour ajouter des ingrédients • Robinet de distribution démontable pour un nettoyage facile et une hygiène parfaite en cas de coupure de courant, les pasteurisateurs sont équipés d'une mémoire intelligente permettant de répéter, si nécessaire, le cycle de pasteurisation • Commandes électroniques simples d'utilisation • Gaz réfrigérant R452A • Alimentation : 400/3/N/T

- Dimensions (L x P x H) : 420 x 780 x 1100 mm
- Production/H : 30 litres
- Durée du cycle : 80 à 120 mn
- Refroidissement : Air
- Puissance : 4300 W
- Poids : 148 KG

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| DÉSIGNATIONS | DONNÉES |
|---|---|
| DIMENSIONS (L x P x H) MM | 420 x 780 x 1100 |
| POIDS (KG) | 148 |
| ALIMENTATION | 400/3/N/T |
| ÉNERGIE | ÉLECTRIQUE |
| PUISSANCE (W) | 4300 |