ICEMATIC

GRAPE

G160C

165 kg/24 h

G160C ALLGAS

220-240/50/1

Machines à glaçons en grains / Machines à glaçons en grains :
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

Machines à glaçons en grains

USB | PROGRAMMÉ CYCLE D'OZONE | PRODUCTION PROGRAMMÉE | COMMANDE TACTILE | BLUETOOTH | WI-FI

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en acier
- Condensation d'air et d'eau
- Cycle de désinfection
- Touche de commande capacitive
- Alarmes sonores et lumineuses
- Rapport d'alarme HACCP
- Connexion USB pour la mise à jour du logiciel et le téléchargement des données HACCP
- Ventilateur du condenseur contrôlé à basse température ambiante
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des pannes
- Rapport sur les performances de l'équipement
- Filtre à air amovible et lavable
- Admission et échappement d'air frontaux

EN OPTION

- Cycle de désinfection programmable avec ozone
- Connexion IoT au cloud



DÉPÔT

50 kg

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	700 x 650 x 995
	760 x 720 x 1070

TENSION

220-240/50/1
220/60/1

GAZ

R290
GWP 3

TYPE DE GLACE

	POIDS DE LA GLACE PESO GHIACCIO	TENEUR EN EAU RÉSIDUELLE CONTENUTO ACQUA
Cubetto Nugget M 15,8 x 15 x 7,7 mm	1,1 g	8

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lb/24h

Unité refroidie par air

Temp. Aria Température de l'air	Temp. Acqua /Température de l'eau			
°C / °F	10 50	15 59	21 70	32 90°
10° 50°	165 364	158 348	150 331	139 306
21° 70°	156 344	150 331	144 317	134 295
32° 90°	143 315	136 300	130 287	120 264
38° 100°	132 291	126 278	120 264	110 242

Refroidissement par eau

Temp. Aria Température de l'air	Température de l'eau			
°C / °F	10 50	15 59	21 70	32 90
10° 50°	168 370	164 361	158 348	151 333
21° 70°	162 357	160 353	154 339	146 322
32° 90°	155 342	153 337	148 326	138 304
38° 100°	150 331	148 326	144 317	132 291

DONNÉES TECHNIQUES

		cond	comp. W	ABS. W	Fusible	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
G160C AG	220-240/50/1N		665	610	10	11,3	5,4	65	72
G160C AG	220-240/50/1N		665	580	10	7,9	59,5	65	72

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tél.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
E-mail :info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

GRAPE

G160C

165 kg/24 h


G160C ALLGAS

220-240/50/1

Machines à glaçons en grains


Machines à glaçons en grains / Machines à glaçons en grains :
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

DIMENSIONS




MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement depuis un smartphone / Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement depuis un smartphone



COMMANDE TACTILE



Conditions de fonctionnement	Min	Max
Température ambiante	10	40
Température de l'eau glacée	5 °	35°
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	10 bars (140 psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation	-10	+10

Capacitif Bouton de veille/démarrage (LED changeant continuellement de couleur, du blanc au rouge)

Chaleur expulsée	2218 W
Volume d'air	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tél.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
E-mail :info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu