ICEMATIC

GRAPE

G95C

90 kg/24 h

Machines à glaçons en grains / Machines à glaçons en grains :
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G95C ALLGAS
220-240/50/1
Machines à glaçons en grains

USB | PROGRAMMÉ CYCLE D'OZONE | PRODUCTION PROGRAMMÉE | COMMANDE TACTILE | BLUETOOTH | WI-FI

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en acier
- Condensation d'air et d'eau
- Cycle de désinfection
- Touche de commande capacitive
- Alarmes sonores et lumineuses
- Rapport d'alarme HACCP
- Connexion USB pour la mise à jour du logiciel et le téléchargement des données HACCP
- Ventilateur du condenseur contrôlé à basse température ambiante
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des pannes
- Rapport sur les performances de l'équipement
- Kit pieds 100 mm
- Filtre à air amovible et lavable
- Admission et échappement d'air frontaux

EN OPTION

- Cycle de désinfection programmable avec ozone
- Connexion IoT cloud



CAUTION

18 kg

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	500 x 597 x 694
	560 x 650 x 970

TENSION

220-240/50/1
220/60/1

GAZ

R290
GWP 3

TYPE DE GLACE

	POIDS DE LA GLACE PESO GHIACCIO	TENEUR EN EAU RÉSIDUELLE CONTENUTO ACQUA
Cubetto Nugget M 15,8 x 15 x 7,7 mm	1,1 g	8

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lb/24h

Unité refroidie par air

Temp. Aria Température de l'air	Temp. Acqua /Température de l'eau			
°C / °F	10 50	15 59	21 70	32 90
10° 50°	90 198	88 194	84 185	76 168
21° 70°	77 170	75 165	71 156	64 141
32° 90°	64 141	62 137	58 128	50 110
38° 100°	58 128	56 123	54 119	48 106

Refroidissement par eau

Temp. Aria Température de l'air	Température de l'eau			
°C / °F	10 ° 50	15 59	21 70	32 90
10° 50°	84 185	82 181	78 172	70 154
21° 70°	80 176	78 172	73 161	66 145
32° 90°	76 168	74 163	70 154	62 137
38° 100°	70 154	68 150	65 143	58 128

DONNÉES TECHNIQUES

		cond	comp. W	ABS. W	Fusible	Kwh/100 kg	l/h	Kg	Kg
G95C AG	220-240/50/1N		346	410	10	16	2,5	48	55
G95C AG	220-240/50/1N		346	360	10	11	36	48	55

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tél.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
E-mail :info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

GRAPE

G95C

90 kg/24 h


G95C ALLGAS

220-240/50/1

Machines à glaçons en grains / Machines à glaçons en grains :
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

Machines à glaçons en grains

DIMENSIONS



B Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

C Attacco scarico acqua
Water outlet connection
ø 20 mm

D Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G

E Attacco entrata acqua
Water inlet connection
3/4"G


F Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G

Schuko plug
Spina schuko


Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement depuis un smartphone / Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement depuis un smartphone



COMMANDE TACTILE



Capacitif Bouton de veille/démarrage (LED changeant continuellement de couleur, du blanc au rouge)

Conditions de fonctionnement	Min	Max
Température ambiante	10	40 °C
Température de l'eau glacée	5	35
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	10 bars (140 psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation	-10	+10

Chaleur expulsée	985 W
Volume d'air	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tél.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
E-mail :info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu