Furnotel®

CATÉGORIE **FROID**

HFV401
ARMOIRE VENTILÉES 400 L - Négative



AFFICHAGE DIGITAL
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE
CUVE ABS ANGLES ARRONDIS

L'ARMOIRE HFV401, C'EST :

- **Une finition extérieure** laquée blanche
- **Une cuve ABS à angles arrondis** : facilité de nettoyage
- **Un éclairage LED**
- **Une fermeture à clef**
- Une porte **réversible**
- Un espacement entre les niveaux : **70 mm**
- Une évaporateur ventilé : **Température uniforme** & **circulation optimale du froid**

DOTATION

- 2 grilles plastifiées blanches 420 x 490 mm
+ 1 grille 230 x 490 mm

Compresseur	Gaz réfrigérant	Niveaux	Puissance	Poids maxi / grille
1/3 HP	R600A	17 niveaux - pas de 70 mm	250 W	15 kg

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

- Intérieur : **ABS thermoformé**
- **Poignée ergonomique** intégrée sur toute la hauteur
- Livrées avec **2 roulettes montées à l'arrière**
- Prévues pour **température ambiante max. +32°C**
- Dégivrage et réévaporation **automatiques**
- Isolation : **60 mm (sans CFC)**
- **Pieds inox hauteur 90 mm** disponibles en option
- **Alimentation** : 230/1/T

ARMOIRE NÉGATIVE • *-10°/-25°C*

RÉFÉRENCE	MODÈLE	VOLUME NET (L)	DIMENSIONS *(L X P X H) MM*	POIDS (KG)
HFV401	Négative -10°/-25°C	249	600 x 595 x 1854	74

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
GRHV4	Grille plastifiée blanche 420 x 490 mm
KIT4P	Kit 4 pieds - Hauteur 90 mm (filetage M8)

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25