GAMME VULCANO 810

VITRINE FROID VENTILÉ PROF. 600 MM

LAQUÉ

TEMPÉRATURE +3 À +5°C

ISIS6080LG



EXISTE EN PROFONDEUR 800 VERSION STANDARD ET VERSION FRUITS ET LÉGUMES (SUR DEMANDE)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 640 mm
- 4 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 260 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Joues en ABS gris, intérieur blanc, avec vitre simple vitrage
- Éclairage LED sous le fronton
- Rideau de nuit souple
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé ou sans groupe
- Détente par détendeur
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par serpentin gaz chaud
- Prévoir évacuation tout à l'égout pour les modèles sans groupe

MODÈLE LAQUÉ

- Intérieur de cuve en tôle laquée blanche RAL 9010 (autres teintes RAL en option)
- Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche RAL 9010
- Fronton supérieur en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- Jupe en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- Soubassement technique frontal et latéral en tôle peinte grise

Dimension ext. L x P x H (MM)	Puiss. frigo (W)	Surf. Exp. (M²)	GAZ	Puissance absorbée (W)
880 x 602 x 1 970	880	1,57	R455	1 030