TOME 1

LAVE-USTENSILES AVEC ADOUCISSEUR INCORPORÉ

RÉFÉRENCE : IST60A

isotech® VITRINES & COMPTOIRS
www.isotech.fr

MATÉRIEL LABORATOIRE





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• CONÇU POUR LE LAVAGE DES PLATEAUX ET DES PLAQUES EURONORM (600 X 400 MM AVEC ANGLES À 90°) & CAGETTES EURONORM DE 600 X 400 X 400 MM (AVEC GRILLE SPÉCIALE 575010) • CARROSSERIE DOUBLE PAROI • DOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
• Commandes électroniques intuitives, affichage digital • Carrosserie double paroi • Cuve 16 litres emboutie • 4 cycles de lavage programmables • Cycle automatique de nettoyage de la machine • Bras de lavage inox • Bras de rinçage en fibre composite
• Disponible avec adoucisseur incorporé avec régénération automatique (IST60A) • Triple filtrage de pompe • Préfiltre de cuve en option • Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés
Dotation d'origine : Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380 mm (Réf four 575005) • Panier fond plat plastique 500 x 500 x 105 mm (C44)
• Panier inox porte spatules 150 x 150 x 250 mm (C86A) • Grille inox 500 x 500 mm (575010)

- Puissance totale : 6650 W
- Dimensions (L x P x H) : 600 x 680 x 850
- Poids : 68 KG
- Alimentation : 400/3/N/T

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	600 x 680 x 850
POIDS (KG)	68
ALIMENTATION	400/3/N/T
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE (W)	6650

isotech®
Zone industrielle Nord - 133 rue Clément Ader - 69400 Arnas - FRANCE
SERVICE COMMERCIAL : 04 74 65 91 05 (#1) - commercial@isotech.fr

LAVE-USTENSILES AVEC ADOUCISSEUR INCORPORÉ

RÉFÉRENCE : IST60A

SCHÉMAS TECHNIQUES

