Furnotel®

LAVAGE | SÉCHAGE | REPASSAGE | ACCESSOIRES

Laveuse professionnelle 11 kg LVLG11E



- Laveuse professionnelle pour collectivités, maison de retraite, foyer, laverie, camping, restauration …
- Capacité 11 kg tambour inox 106 litres
- Super essorage réglable jusque 1200 t/mn
- ***Nouveau*** : consommation d'eau très réduite 6 litres par kg de linge, avec adaptation automatique à la charge de linge
- Construction mécanique conçue pour un usage intensif et testée pour 15000 cycles
- Grande ouverture de chargement 400 mm, ouverture à 170°
- Usage simple avec choix de 6 programmes + 20 cycles personnalisés
- Bac à lessive sur le dessus, prédisposition pour 4 pompes
- Chauffage électrique (peut être désactivé)
- Garantie 2 ans toutes pièces

LG COMMERCIAL LAUNDRY

Laveuse à super essorage réglable entre 600 et 1200 t/mn

Capacité 11 kg (1:10)

Tambour inox texturé 106 litres, assurant une meilleure qualité de lavage tout en respectant le linge délicat

Bloc laveur suspendu par un ensemble de ressorts et 4 amortisseurs

Moteur à convertisseur de fréquence Inverter sans charbon, entrainement direct sans courroie

Capteur gyroscopique 3D, assurant une grande stabilité même en cas de charge complexe

Carrosserie couleur inox titanium, tableau de commande en acier, sérigraphie multi-lingues sur aluminium, **dessus émaillé**

Hublot de diamètre utile 400 mm, ouverture à 170°

Bac à détergents à 3 compartiments (lavage, additif, assouplissant) sur le dessus avec robuste couvercle caoutchouc

Prédisposition pour le raccordement de pompes à lessive, 4 signaux et 4 tétines disponibles.

Raccordement eau chaude & eau froide afin de raccourcir la durée des cycles, **complément de chauffage électrique** (peut être désactivé)

Vidange par pompe de vidange BLDC ultra rapide, avec filtre, tuyau de sortie ∅ 25 mm

Choix de 6 programmes, cycles courts et intensifs

Possibilité de **modifier les cycles** (durée, nombre de rinçages, niveau d'eau, vitesse d'essorage, …)

Jusque **20 programmes supplémentaires** personnalisables.

Connectivité WIFI

Fonctionnement ultra simple pour l'opérateur : choix du programme par une touche + Start

Indicateur de temps restant

Message en cas d'anomalie de fonctionnement

Compteur de cycles

Liste des options disponibles

- Socle acier, H300 mm
- Monnayeur à jeton / pièces
- Liaison centrale de paiement
- Lecteur de carte bancaire
- Tension spéciale



Laveuse professionnelle LVLG11E : caractéristiques & réservations

Capacité 1:10 Volume	Tambour	Nature Carrosserie	Electricité	Puissance - chauffage - raccordée	Arrivées d'eau	Vidange	Essorage	Encombrement et poids
11 kg 106 litres	Inox	Tôle traitée anti corrosion	230 V 1+N+T 50 Hz	3.2 kW 3.6 kW	Arrivées EC et EF séparées 20/27 3/4"	par pompe avec filtre ∅ 25 mm	jusqu'à 1200 tr/mn facteur G450	Larg. 686 mm Prof. 787 mm Haut. 983 mm Poids 90 kg

Matériel en pose libre, sans scellement au sol
Espacement à respecter pour fonctionnement : 1 cm sur chaque côté
Piétement réglable pour mise à niveau sur site
Fournie avec 2 tuyaux d'eau ¾" longueur 1.2 m femelle / femelle & tuyau de vidange ∅ 25 mm

Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique 230V 16A, avec disjoncteur différentiel calibré
- Arrivée d'eau froide ¾" 20/27, pression 2 à 6 bar, robinet d'arrêt avec filetage mâle
- Arrivée d'eau chaude ¾" 20/27, pression 2 à 6 bar, température 65°, robinet d'arrêt avec filetage mâle
- Vidange siphonnée diamètre 40 mm, hauteur maxi 900 mm du sol



