Laveuse professionnelle 6.5 kg - LVLG6E



- Laveuse professionnelle pour collectivités, maison de retraite, foyer, laverie, camping, restauration …
- Capacité 6.5 kg - super essorage 1200 t/mn
- ***Nouveau*** : consommation d'eau très réduite 7 litres par kg de linge, avec adaptation automatique à la charge de linge
- Construction mécanique conçue pour un usage intensif
- Grande ouverture de chargement 300 mm, ouverture à 180°
- Usage simple avec choix de 6 programmes standards modifiables + 20 cycles personnalisés
- Chauffage électrique (peut être désactivé)
- Garantie 2 ans toutes pièces

Laveuse à super essorage 1200 t/mn

Capacité 6.5 kg (1:10)

Tambour inox texturé 58 litres, assurant une meilleure qualité de lavage tout en respectant le linge délicat

Bloc laveur suspendu par un ensemble de ressorts et amortisseurs

Moteur à convertisseur de fréquence Inverter sans charbon, entrainement direct sans courroie

Vidange par pompe de vidange avec filtre, tuyau de sortie ∅ 25 mm

Carrosserie couleur inox titanium, tableau de commande ABS, sérigraphie multi-lingues

Hublot de diamètre utile 300 mm, ouverture à 180°

Tiroir à détergents à 3 compartiments (lavage, additif, assouplissant)

Prédisposition pour le raccordements de pompes à lessive

Raccordement eau chaude & eau froide afin de raccourcir la durée des cycles, **complément de chauffage électrique (peut être désactivé)**

Choix de 6 programmes standards

Possibilité de personnaliser les cycles (durée, nombre de rinçages, niveau d'eau, vitesse d'essorage, …)

Possibilité de créer jusque 20 programmes personnalisés

Fonctionnement ultra simple pour l'opérateur :
6 programmes / 6 touches + Start

Indicateur de temps restant

Compteur de cycles

Message en cas d'anomalie de fonctionnement

Liste des options disponibles

- Socle acier, H300 mm
- Monnayeur à jeton / pièces
- Liaison centrale de paiement
- Tension spéciale

Furnotel®

LAVAGE | SÉCHAGE | REPASSAGE | ACCESSOIRES

Laveuse professionnelle LVLG6E : caractéristiques & réservations								
Capacité 1:9 Volume	Tambour	Nature Carrosserie	Electricité	Puissance - chauffage - raccordée	Arrivées d'eau	Vidange	Essorage	Encombrement et poids
6.5 kg 58 litres	Inox	Tôle traitée anti corrosion	230 V 1+N+T 50 Hz	2 kW 2.3 kW	Arrivées EC et EF séparées 20/27 3/4"	par pompe avec filtre ∅ 25 mm	jusqu'à 1200 tr/mn facteur G390	Larg. 600 mm Prof. 550 mm Haut. 850 mm Poids 70 kg

Matériel en pose libre, sans scellement au sol
Espacement à respecter pour fonctionnement : 1 cm sur chaque côté
Piétement réglable pour mise à niveau sur site
Fournie avec 2 tuyaux d'eau ¾" longueur 1.2 m femelle / femelle & tuyau de vidange ∅ 25 mm

Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique 230V 10A, avec disjoncteur différentiel calibré
- Arrivée d'eau froide ¾" 20/27, pression 2 à 6 bar, robinet d'arrêt avec filetage mâle
- Arrivée d'eau chaude ¾" 20/27, pression 2 à 6 bar, température 65°, robinet d'arrêt avec filetage mâle
- Vidange siphonnée diamètre 40 mm, hauteur maxi 900 mm du sol



