# GAMME FUTURO 2

*VITRINE GROUPE À DISTANCE VENTILÉE POSITIVE*

*PROF. 730 MM*

*2 PORTES*

*MF73L1250P*



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Cuve 450 mm en tôle plastifiée blanche
- Hauteur de jupe 211 mm
- 5 étagères réglables en hauteur et inclinables prof. 400 mm
- 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- Joues pleines 40 mm extérieur laqué RAL à définir et intérieur miroir
- Eclairage led sous le bandeau supérieur
- Carrosserie extérieure en tôle laquée RAL à définir
- Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir
- Froid ventilé
- Température -1 à + 5°C en version boucherie / charcuterie (classe climatique 3M1)
- Régulation électronique
- Température -1 à + 7°C en version produits laitiers (classe climatique 3M2)
- Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A à préciser à la commande
- Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par serpentin gaz chaud
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 230 volts
- Classe énergétique : B
- Puissance frigo - 10°C : 1 000 W
- Dimension sans joues : 1 250 X 831 X 2185 mm

| Dimension L x P x H (MM) | Volume (L) | Température | Poids (KG) | Puissance absorbée (W) |
|---|---|---|---|---|
| 1 330 X 831 X 2 185 | 793 | -1° / +5°C | 341 | 635 |