GAMME FUTURO 2

VITRINE GROUPE À DISTANCE VENTILÉE NÉGATIVE

PROF. 730 MM

2 PORTES

MF73L1562N



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meuble canalisable
- Châssis en acier zingué
- Cuve 420 mm en tôle plastifiée blanche
- Hauteur de jupe 185 mm
- 5 étagères réglables en hauteur prof. 400 mm
- 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- Joues pleines 50 mm
- Eclairage led sous le bandeau supérieur
- Carrosserie extérieure en tôle laquée RAL à définir
- Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir
- Froid ventilé
- Température -15 à -18°c (classe climatique 3L1)
- Régulation électronique
- Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A à préciser à la commande
- Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par résistance
- Détente par détendeur
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 400 volts
- Alimentation 230 volt (modèle 1562 et 2343 en groupe logé)
- Classe énergétique : E
- Dimension sans joues : 1 562 X 820 X 2 165 mm

Puissance frigo -30°C (W)	Dimension L x P x H (MM)	Volume (L)	Température	Puissance absorbée (W)
1 663	1 662 X 820 X 2 165	987	-15°/-18°C	2 432