

MGECP25W-2

GLAÇONS PLEINS



Machine à glaçons pleins avec réserve - Système à aspersions
Production journalière jusqu'à 33 kg






Caractéristiques

- Glaçons pleins, compacts et cristallins
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Grilles latérales pour une meilleure aération interne
- Panneaux amovibles
- Système de fonctionnement electromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Interrupteur On/Off

Glaçons produits :



Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	33
21° C	15° C	30

Certifications disponibles pour ce modèle :

www.furnotel.fr
commercial@furnotel.com

Furnotel®

GLAÇONS PLEINS


MGECP25W-2

Machine à glaçons pleins avec réserve - Système à aspersions
Production journalière jusqu'à 33 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiente	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)



Performance

Temperature de l'air	Temperature de l'eau 7° C	15° C	21° C
10° C	33 kg		
21° C		30 kg	
32° C			24 kg

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

① Arrivée d'eau : 130 mm / 5 2/16" - 145 mm / 5 11/16" - 3/4"
② Evacuation : 49 mm / 1 15/16" - 140 mm / 5 8/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connexion electrique : 95 mm / 3 12/16" - 209 mm / 8 4/16"

Informations techniques

Production en 24h	30 kg
Capacité de la réserve, jusqu'à	6 kg
Refroidissement par	Eau
Type de glaçon	13g, 18g, 33g, 42g
Gaz réfrigérant	R290
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance moyenne	270 W
Fusible	10 A
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite

Consommation d'eau	12 l/kg
Dimensions (L-P-H mm)	387 - 470 - 607
Dimensions emballage (L-P-H mm)	440 - 520 - 780
Poids net	31 kg
Poids brut	37 kg

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :
Dimensions hors pieds
Glaçon standard (18g)
Temperature ambiente +21° C
Temperature de l'eau +15° C
Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.