GAMME MIRABELLA

VITRINE CRÈMES GLACÉES MIRABELLA

FROID STATIQUE

TEMPÉRATURE : -18°C À -20°C

MIRABELLA7B



RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE INTÉGRÉE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Sur roulettes
- Cuve en tôle plastifiée intérieure / extérieure
- Isolation en polyuréthane expansé
- Tablette arrière en tôle plastifiée profondeur 210 mm
- Plateau d'exposition pour implantation de bacs 5 litres
- Bacs 5 litres 360 x 165 x 150 mm (non fournis)
- Réserve réfrigérée 1 portillon
- Vitrage frontal double vitrage avec sérigraphie noire en périphérie
- Vitrage frontal et latéral pyrolytique
- Structure vitrée livrée montée
- Fermeture arrière par plexiglass basculant
- Éclairage LED
- Tablette supérieure en verre profondeur 216 mm
- Décor de façade en tôle plastifiée grise
- Froid statique
- Groupe logé
- Gaz R290A
- Température : -18°C à -20°C, classe 3L2
- Affichage digital
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Réévaporation automatique des eaux de dégivrage (par serpentin gaz chaud)
- Alimentation 220V / 50Hz
- Ambiance de fonctionnement +35°C et 70% d'humidité
- Dotation : 7 x 5 l. bacs
- Capacité Bac 5 L (N) : 7
- Puissance nominale : 13 520 /24h W
- Classe énerg. : D

Dimension L x P x H (MM)	Puissance frigo (W)	Température	Poids	Volume
1 340 X 677 X 1 190	744	-18/-20°C	126	223