
MISTRAL 4152



Avantages et caractéristiques

la construction
La carrosserie double paroi garantit une meilleure isolation thermique et un fonctionnement plus silencieux.

modulaires
Les modules composant les tunnels peuvent être, à la demande, livrés séparément, et être assemblés sur le site. Cela facilite les opérations de manutention, et permet de faire face aux problèmes de passage de portes ou de couloirs étroits.

large overture de 450 mm
L'ouverture de 450 mm permet le lavage des plateaux, des ustensiles, des gamelles volumineuses et des paniers.

cuve emboutie
Cuve totalement emboutie et angles parfaitement arrondis : évacuation de tous les résidus, nettoyage ultra simplifié, absence totale de zones dans lesquelles la saleté pourrait se loger.

interface ProSmart
4 boutons + un écran LED multifonctions à 4 digits.


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance

	Lavage	Rinçage	Productivité	Quantité d'eau de rinçage	Quantité d'eau de rinçage	Puissance max absorbée	Puissance max absorbée		Puissance max absorbée
	°C	°C	paniers/h	l/h	l/panier	alimentation eau chaude kW	alimentation eau froide + condenseur de buée kW		alimentation eau froide kW
							proheat	proheat plus	
						400 V - 50 Hz - 3N			
Rapide	60	80	270	400	1,5	30,9	40,6	39,1	46,4
Quotidien	60	80	200	400	1,5	30,9	40,6	39,1	46,4










* Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534

alimentation eau froide = 15 - 40 °C - alimentation eau chaude = 40 - 60 °C

MISTRAL 4152

Grande ouverture



modèle		code de l'article
MISTRAL 4152D	Prélavage - Lavage - Triple Rinçage Sortie: á droite	T212EBTD
MISTRAL 4152G	Prélavage - Lavage - Triple Rinçage Sortie: á gauche	T212EBTS

Les Avantages


Standard

- modulaires **pro**mont
- grande ouverture 450 mm
- Porte double paroi
- cuve emboutie
- Module de lavage **heavy**duty
- double lavage **duo**flow
- Rails latéraux du rack
- Vitesse de la crémaillère contrôlée par un inverseur électronique
- Economiseur de rinçage
- Module de rinçage spécifique
- Alimentation en eau par le réservoir de rupture conformément à la réglementation WRAS
- Pompe de rinçage
- Gestion de l'énergie **pro**power
- interface **pro**smart
- Entièrement réglable
- Autodiagnostic avancé
- Connexion USB intégrée
- Module de Prélavage **heavy**duty **XL**
- Rinçage **duo**rinse
- Deux programmes de lavage

En option

- Filtration progressive de l'eau
- Module de zone neutre
- Séchage **pro**wind
- Séchage **duo**wind
- Coin séchage
- Condenseur à Buée **pro**heat
- Condenseur à Buée **pro**heat **plus**
- Pompe à chaleur
- Prélavage en coin

Standard panier


		code	pièces
	Panier verres	780135	1
	Panier 18 assiettes	780072	1
	Panier à couverts pour toutes les versions	780139	1

Spécifications de l'emballage


Poids brut	Kg	420
Dimensions L x P x H	mm	3100 x 920 x 185
Volume cubique	m^3	5,3

Schéma d'installation

MISTRAL 4152



MISTRAL 4152 en coin



FURNOTEL fait partie du Groupe FURNOTEL, qui s'est construit au fil des années et qui englobe Nosem (création en 1968), Sofraca (créée par Monsieur Orset en 1955), Isotech et enfin Collin-Lucy.

L'année 2015 fut marquée par un évènement important. Le Groupe FURNOTEL créé en 1996 a été repris par la famille dirigeante Cottard/Orset, devenue actionnaire majoritaire. L'histoire et la longévité de chaque société constituent sa richesse et sa diversité.

Informations société
FURNOTEL, 25 - 27 quai de l'industrie 91200 Athis-Mons France
Appelez-nous maintenant :01 75 30 20 20
E-mail :commercial@furnotel.com