# GAMME UNITED SLIM

*VITRINE RÉFRIGÉRÉE PRODUITS LAITIERS OU DE CHARCUTERIE - FROID VENTILÉ PROF. 620 MM INOX*

*TEMP. LAITIERS : -1° / +7°C*

*TEMP. CHARCUTERIE : -1° / +5°C*

*MU62L997GI*



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Cuve 533 mm
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Hauteur de jupe 612 mm
- Déflecteur vitré en façade
- 4 étagères réglables en hauteur et inclinables prof. 400 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Joues vitrées thermopanes blanches en standard
- Éclairage LED sous le fronton et éclairage LED vertical à chaque extrémité (sauf modèles avec persiennes)
- Rideau de nuit souple
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé ou sans groupe
- Détente par capillaire pour les modèles groupe logé
- Détente par détendeur pour les modèles sans groupe
- Gaz R290
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux
- Prévoir évacuation tout à l'égout pour les versions sans groupe

### MODÈLES INOX

- Panneaux de fond perforés en acier inox
- Intérieur de cuve en acier inox
- Étagères et crémaillères en acier inox
- Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox

| Surf. Exp. ($M^2$) | Dimension ext. L x P x H (MM) | Puiss. frigo (W) | GAZ | Puissance absorbée (W) |
|---|---|---|---|---|
| 1,76 | 997 x 620 x 1 925 | 1 762 | R290 | 1 706 |