GAMME UNITED SLIM

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PRODUITS LAITIERS OU DE CHARCUTERIE - FROID VENTILÉ PROF. 800 MM MU80L INOX

TEMP. LAITIERS : -1° / +7°C

TEMP. CHARCUTERIE : -1° / +5°C

MU80L1622GI



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Cuve 533 mm
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Hauteur de jupe 612 mm
- Déflecteur vitré en façade
- 4 étagères réglables en hauteur et inclinables prof. 400 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Joues vitrées thermopanes blanches en standard
- Éclairage LED sous le fronton et éclairage LED vertical à chaque extrémité (sauf modèles avec persiennes)
- Rideau de nuit souple
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé ou sans groupe
- Détente par capillaire pour les modèles groupe logé
- Détente par détendeur pour les modèles sans groupe
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux
- Prévoir évacuation tout à l'égout pour les versions sans groupe

MODÈLE INOX

- Panneaux de fond perforés en acier inox
- Intérieur de cuve en acier inox
- Étagères et crémaillères en acier inox
- Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox

Surf. Exp. (M²)	Dimension ext. L x P x H (MM)	Puiss. frigo (W)	Température	GAZ	Puissance absorbée (W)
2,94	1 622 x 800 x 1 925	2 604	+3° / +5°C	R290	2 353