Burnotel®

NIAGARA 4111



Avantages et caractéristiques

la construction
La carrosserie double paroi garantit une meilleure isolation thermique et un fonctionnement plus silencieux.

modulaires
Les modules composant les tunnels peuvent être, à la demande, livrés séparément, et être assemblés sur le site. Cela facilite les opérations de manutention, et permet de faire face aux problèmes de passage de portes ou de couloirs étroits.

large overture de 450 mm
L'ouverture de 450 mm permet le lavage des plateaux, des ustensiles, des gamelles volumineuses et des paniers.

cuve emboutie
Cuve totalement emboutie et angles parfaitement arrondis : évacuation de tous les résidus, nettoyage ultra simplifié, absence totale de zones dans lesquelles la saleté pourrait se loger.

interface ProSmart
4 boutons + un écran LED multifonctions à 4 digits.


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance

	Lavage °C	Rinçage °C	Productivité paniers/h	Quantité d'eau de rinçage l/h	Quantité d'eau de rinçage l/panier	Puissance max absorbée alimentation eau chaude kW	Puissance max absorbée alimentation eau froide + condenseur de buée kW	Puissance max absorbée alimentation eau froide kW
							400 V - 50 Hz - 3N	
Rapide	60	82	120	150	1,3	22	24,7	28,5
Prolonged contact *	60	82	60	150	2,5	22	24,7	28,5










* Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534

alimentation eau froide = 15 - 40 °C - alimentation eau chaude = 40 - 60 °C

NIAGARA 4111

Grande ouverture



modèle		code de l'article
NIAG4111 D	Lavage - Rinçage Sortie: á droite	T101EBD
NIAG4111 G	Lavage - Rinçage Sortie: á gauche	T101EBS

Les Avantages

Standard

- modulaires **pro**mont
- grande ouverture 450 mm
- Porte double paroi
- cuve emboutie
- Préfiltre intégral **pro**strainer
- Module de lavage **heavy**duty
- double lavage **duo**flow
- Rails latéraux du rack
- Economiseur de rinçage
- interface **pro**smart
- Entièrement réglable
- Autodiagnostic avancé
- Connexion USB intégrée
- Rinçage intégré
- Deux programmes de lavage

En option

- Séchage **pro**wind
- Séchage **duo**wind
- Coin séchage
- Condenseur à Buée **pro**heat
- Pompe à chaleur
- Pressure reducer with manometer


Standard panier

		code	pièces
	Panier verres	780135	1
	Panier 18 assiettes	780072	1
	Panier à couverts pour toutes les versions	780139	1

Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	240
Dimensions L x P x H	mm	1280 x 920 x 180
Volume cubique	m^3	2,30

Schéma d'installation



FURNOTEL fait partie du Groupe FURNOTEL, qui s'est construit au fil des années et qui englobe Nosem (création en 1968), Sofraca (créée par Monsieur Orset en 1955), Isotech et enfin Collin-Lucy.

L'année 2015 fut marquée par un évènement important. Le Groupe FURNOTEL créé en 1996 a été repris par la famille dirigeante Cottard/Orset, devenue actionnaire majoritaire. L'histoire et la longévité de chaque société constituent sa richesse et sa diversité.

Informations société
FURNOTEL, 25 - 27 quai de l'industrie 91200 Athis-Mons France
Appelez-nous maintenant :01 75 30 20 20
E-mail :commercial@furnotel.com