PF8410

FOUR MIXTE 10 NIVEAUX 600X400 - GN 1/1 GALILEI MECANIQUE

rev: PF8410_PI5




Capacité de charge	n°10 - EN 600x400 - GN 1/1
Espace entre niveaux	80 mm
Dimensions de la chambre de cuisson - Volume brut (litres)	66x43x90 cm - 267 lit
WxDxH - Largeur x Profondeur x Hauteur	78x85x120 cm
Puissance nominale	15.7 kW
Puissance chauffante	3x5000W @230V
Puissance moteur	3x200W @230V
N° vitesses moteur	3
Inversion du sens de rotation	Reverse Air Flow
Tension nominale	400V 3N~
Courant nominale	22/22/25/3 A
Section conseillée du cable	5x4 mm² H07RN-F
Fréquence	50/60 Hz
Matériel chambre de cuisson	Inox AISI304
Minuteur	0 - 120'
Humidificateur/Vapeur	•
Température	30 - 260 °C
Degré de protection contre les projections d'eau	IPx4
Poids net	121 kg
WixDixHi - Largeur x Profondeur x Hauteur - Emballage	85x103x136 cm

(print on 08/08/2023)

PF8410

FOUR MIXTE 10 NIVEAUX 600X400 - GN 1/1 GALILEI MECANIQUE




UH	- Sortie fumées chaudes	**AU**	- Sortie eau	**IW**	: 70 cm	Distance entre les pieds- largeur
UA	- Sortie air refroidissement	**EAI**	- Etiquette entrée eau	**ID**	: 58 cm	Interasse piedino profondità
CA	- Cable alimentation	**UC**	- Vanne de non retour	**FD**	: Ø 5,2 cm	Diamètre pied
EQ	- Morsetto equipotenziale	**RF**	- Raccordement Ø8 - 3/4	**FH**	: 5,5 cm	Hateur pied
EHS	- Etiquette surface chaude	**RG**	- Raccordement Ø8 - Ø8 90°	**DC**	: Ø 6 cm	Diamètre cheminé
EDT	- Etiquette données techniques	**EEQ**	- Etiquette equipotentiel	**HH**	: 2 cm	Hateur charnière
AI	- Entrée eau	**EHH**	- Etiquette fumées chaudes	**DS**	: Ø 3 cm	Diamètre drainage


(print on 08/08/2023)


PF8410


FOUR MIXTE 10 NIVEAUX 600X400 - GN 1/1 GALILEI MECANIQUE


380-416V 23/23/26/3 A
Cable: 5x2,5 mm²














(print on 08/08/2023)