RÉCHAUD INDUCTION - 1 FOYER – 3 500 W

RÉFÉRENCE : PI130

www.sofraca.fr

UNIVERS **RÉCHAUDS**



Nouvelle génération

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Construction inox brossé (AISI 430)
- **Fonction verrouillage des commandes**
- **Détection automatique des récipients** (compatibles induction)
- **Démarrage immédiat à mi-puissance**
- **Réglage électronique précis de la puissance et de la température :** régulation de 400 W à 3500 W ou d'un contrôle par température de 60°C à 240°C, avec 10 niveaux de puissance
- **Minuterie électronique :** plage de réglage de 1 min à 4 heures
- 1 cordon d'alimentation avec fiche
- Ouïes en forme de V permettant une circulation parfaite de l'air dans l'appareil
- **Refroidissement optimisé par double ventilation intégrée**
- **Zone dédiée au mijotage :** s'élève à environ 25 mm au-dessus de la plaque vitrocéramique

- **Charge maximale :** 20 kg
- **Surface vitrocéramique :** 280 x 280 mm (épaisseur 4 mm)
- **Alimentation :** 230 V
- **Dimensions (L x P x H) :** 315 x 400 x 107 mm
- **Puissance :** 3 500 W
- **Poids :** 6 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	315 x 400 x 107
SURFACE UTILE	280 x 280
POIDS (KG)	6
ALIMENTATION	230 V
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	3 500

SOFRACA®, 23 quai de l'industrie 91200 Athis-mons - France
SERVICE COMMERCIAL : + 33 (0)1 75 30 20 50 - commercial@sofraca.fr