GAMME PUNTOK

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PUNTOK

VITRAGE DROIT BAS FIXE DÉMONTABLE PUNTOK

TEMPÉRATURE : +2° À +5°C

PK5RGL



HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 5 CM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Vitrine canalisable
- Châssis en acier zingué
- Isolation en polyuréthane expansé
- Sans réserve réfrigérée
- Groupe logé en position central
- Espace ouvert de rangement avec étagère de chaque côté du groupe
- Tablette de service en acier inox prof. 200 mm
- Plateau d'exposition en acier inox prof. 640 mm
- Vitrage droit bas fixe démontable
- Anti-condensation par soufflage d'air
- Éclairage LED
- Décor de façade laqué blanc RAL 9010
- Froid ventilé
- Groupe logé
- Sans groupe (nous consulter)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Vidange automatique des eaux de condensation
- Ambiance de fonctionnement : +25°C et 60% d'humidité

Dimension L x P x H (MM)	Puissance frigo (W)	Espace rangement (W)	Gaz	Puissance absorbée (W)
2 230 x 945 x 1 090	1 030	800 x 490	R455	650