CATÉGORIE **FROID**

PRD240-2

REFROIDISSEUR DE DÉCHETS
1 X 240 L
AVEC UNITÉ FRIGORIFIQUE MONOBLOC

MERCATUS



FINITION EN ACIER INOXYDABLE

MONTAGE LATÉRAL

SIMPLE ET RAPIDE

LE REFROIDISSEUR DE DÉCHET *PRD240-2*, C'EST :


- Un design **attrayant et ergonomique**
- Un intérieur **dimensionné** pour les bacs à roulettes 240L
- Une unité frigorifique **monobloc se branche dircetement sur la prise** de courant

Dimensions refroidisseur (L x P x H)	Dimensions groupe frigo (L x P x H)	Puissance absorbée	Gaz
735 x 870 x 1290 mm	285 x 545 x 745 mm	260 W	R455A


Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Finition en acier inoxydable
avec plancher renforcé




Panneaux modulaires
emballés à plat




Dépôt de déchets hygiéniques
à travers des couvercles scellés



Montage latéral
simple et rapide





CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

REFROIDISSEUR DE DÉCHETS :

• Intérieur et extérieur en acier inoxydable • Plancher renforcé doté de pieds de nivellement • Isolation en polyuréthane écologique avec zéro PDO et zéro PRG • Disponible en version individuelle ou double, dimensionnées pour conteneurs à déchets DIN EN 840 jusqu'à 240L • Portes larges facilitent le déplacement des conteneurs • Couvercles supérieurs permettent le dépôt de déchets de manière hygiénique • Joints magnétiques facilement remplaçables pour une étanchéité parfaite • Emballage à boîtier plat pour assemblage facile dans des endroits à accès limité

GROUPE FRIGORIFIQUE MONOBLOC :

• Finition en acier inoxydable • Contrôleur électronique avec affichage digital • Interrupteur illuminé • Dégivrage et évaporation des eaux de condensation automatiques • Facilité d'accès pour nettoyage et manutention • Facilité d'accès pour nettoyage et manutention • Facilité d'accès pour nettoyage et manutention • Température +2°C/+8°C • Alimentation : 230 V

REFROIDISSEUR DE DÉCHETS

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	GAZ	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	DIM. REFROIDISSEUR *(L X P X H) MM*	DIM. GROUPE FRIGO *(L X P X H) MM*	POIDS (KG)
PRD240-2	1 x 240 L	R455A	260	735 x 870 x 1290	285 x 545 x 745	84 + 29

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25