LAVE-VAISSELLE FRONTAL - AVEC ADOUCISSEUR EN CONTINU - GAMME PROTECTA

RÉFÉRENCE : **PRO65AT**

www.furnotel.fr

LAVERIE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

GAMME PROTECTA - LAVE-VAISSELLE FRONTAL
• Commandes ProSmart • Affichage digital • Hauteur totale 820 mm • Alimentation triphasée 400/3/N/T • Doseurs de produits de rinçage et de lavage péristaltiques de série • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage, rinçage en composite • Préfiltre de cuve inox • Pompe de rinçage de série • Pompe de vidange de série • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage • Ouverture de porte 385 mm • Porte et carrosserie à double paroi • Ecran LCD polychrome rétro éclairé de grand format • 2 programmes de désinfection

DOTATION : 1 CASIER À ASSIETTES + 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS

Programmes de lavages : 12
Hauteur utile : 380 mm
Puissance pompe : 0,47 kW
Cuve (Puiss./Capacité) : 2,1 kW / 15 L
Surchauffeur (Puiss./Capacité) : 6 kW / 6 L
Puissance totale : 8,6 kW
Dimensions (L x P x H) : 600 x 600 x 820 mm
Poids : 59 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	600 x 600 x 820
POIDS (KG)	59
ALIMENTATION	400/3/N/T
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	8.6