FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

RDA-115E



DESCRIPTION

	Capacité: 15 x GN 1/1
	Insertion: Lenghtwise
	Dimensions: 749 x 847 x H 1667 mm
	Panneau de commande: Analogique
	Nombre de portions: 180
	Type de chauffage: Électrique
	Génération de vapeur: Système direct


CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

	Mode de convection	Plage de température: 50 °C à 270 °C
	Mode de vapeur	Plage de température: 50 °C à 100 °C
	Mode de convection-vapeur	Plage de température: 50 °C à 270 °C
LOW	**Ventilation réduite**	Double vitesse de ventilation à seléctionner
	Autoreverse	Elle renverse le sens de rotation du moteur chaque 4 minutes
	Refroidissement	Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson, avec porte ouverte, par le ventilateur

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

RDA-115E



DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

A	Sélécteur cycle de cuisson
B	Thermostat de la chambre de cuisson
C	Minuterie
E	Minuterie ON (voyant)
F	Puissance de four ON (voyant)
G	Chauffage chambre de cuisson ON (voyant)
H	Vitesse de ventilation réduite
L	Éclairage de la chambre de cuisson

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Système de chauffage placé sur la côté droite de l'enceinte de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 304;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 430 satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Charnières de porte en acier inox AISI 304;
- Chauffage avec des résistances en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramique;
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304;

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Code	Description
DLE	Douchette de lavage
DCF-20	Addolciteur d'eau

Code	Description

DIMENSIONS

	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	749 mm	860 mm
Profondeur (poignée incl.)	847 mm	940 mm
Hauteur	1667 mm	1840 mm
Poids/Volume		190 kg/1,13 m^3

ALIMENTATION ELECTRIQUE


Modèle	**RDA-115E**
Puissance installée	18,0 kW
Puiss. résistance	17,4 kW
Puissance moteur	n° 3 x 250 W
Puiss. max. absorbée	18,0 kW
Tension d'alimentation	380 - 415 V +3N ~ 50 Hz
Intensité absorbée	30 A
Section câble électrique	n° 5 x 6.0 mm^2
Capacité	15 x GN 1/1
Distance entre niveaux	67 mm


ALIMENTATION HYDRAULIQUE


Raccord entrée d'eau	Ø ¾" gas
Pression d'eau	1.5 - 2.5 bar
Dureté d'eau	4-12 °f 40-120 ppm
Conductivité électrique	50 e 2000 µS/cm
Concentr. chlore Cl2	< 0.2 mg/litre
Ion de chlorure conc. Cl-	<150 mg/litre
Raccord évac. d'eau	Øe 40 mm

INOXTREND

RDA-115E







A Branchement eléctrique
B Arrivée eau Ø 3/4”
C Vidange chambre Ø 40 mm
D Houra

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d’erreurs et/ou d’erreurs d’impression.