Séchoir professionnel 11 kg monophasé SHCOL11E à superposer



- Séchoir pour crèche, collectivité, laverie self, hôtellerie de plein air
- Modèle à superposer sur laveuse FH069FD2MS
- Construction mécanique pour usage intensif
- Tambour Alcosta sur 4 galets avec roulements
- Entraînement silencieux par courroie
- Grande ouverture de chargement avec hublot en verre / double vitrage
- Arrêt automatique du cycle en fonction de l'humidité résiduelle, cool down
- Commande simple et robuste, choix de 4 températures
- Flux d'air puissant pour un séchage rapide
- Batterie de chauffe électrique à puissance modulable
- Garantie 2 ans toutes pièces

Séchoir professionnel capacité 11 kg (1:20)

Tambour Alcosta de 207 litres, monté sur 4 galets avec roulement pour une totale longévité

Entrainement du tambour par courroie avec système de tension automatique

Moteur avec protection contre les surcharges

Carrosserie couleur inox titanium, dessus émaillé, tableau de commande laqué et aluminium, sérigraphie multilingues

Turbine de ventilation puissante assurant un débit d'air élevé et un séchage plus rapide

Batterie de chauffe électrique 5,4 kW à puissance modulable pour un séchage plus respectueux du linge. Possibilité de travailler en 1/2 puissance.

Grande ouverture de chargement de 395 mm, sens d'ouverture inversible à la mise en service

Filtre à peluches facilement accessible en façade

Choix de 4 températures, durée de séchage modulable pour chaque température par palier de 10 minutes. Fonction d'arrêt automatique en fonction de l'humidité résiduelle.

Fonctionnement simplifié pour l'opérateur : choix de la température + Start

Affichage du temps résiduel, cool down automatique en fin de cycle.

Sonnerie en fin de cycle

Voyant de signalisation « filtre à peluches sale »

Connectivité WIFI

Compteur de cycles

Message en cas d'anomalie de fonctionnement

Liste des options disponibles

- Monnayeur à jeton / pièces
- Liaison centrale de paiement
- Lecteur de carte bancaire
- Tension spéciale 60hz

Séchoir professionnel monophasé SHCOL11E : caractéristiques & réservations

Capacité 1:20 Volume	Tambour	Nature Carrosserie	Electricité	Puissance - chauffage - raccordée	Débit d'air	Niveau de bruit	Evacuation des buées	Encombrement et poids
11 kg 207 litres	Alcosta (inoxydable)	Tôle traitée anti corrosion	230 V 1+N+T 50 Hz	5.4 kW 5.7 kW (commutable 3kW)	340 m3/h	54 db	∅ 100 mm	Larg. 686 mm Prof. 766 mm Haut. 983 mm Poids 60 kg

Matériel en pose libre, sans scellement au sol
Espacement à respecter pour fonctionnement : 1 cm sur chaque côté
Piétement réglable pour mise à niveau sur site

Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique 230V 1+N+T 25A, avec disjoncteur différentiel calibré
- Evacuation de buées diamètre 100 mm ou plus